

# Tulekindel PU vaht ASTRO FR-EC PU FOAM

## KASUTAMINE

Kõik tuletsooni avad ja praod j.n.e. peavad olema tulekindlalt täidetud vältimaks suitsu ,tule ja kuumade gaaside tungimist teistesse ruumidesse.

ASTRO FR-EC vahtu kasutatakse:

- vältimaks suitsu, tule ja kuumade gaaside levikut hoones;
- hoone väljapääsude tulekindluse tagamiseks võimalikult pikema aja jooksul;
- põlengu tagajärgede vähendamiseks;
- ventilatsiooni ja torustike puutumatus tagamiseks.

ASTRO FR-EC vaht on ühekomponentne paisuv PU vaht avade täitmiseks.

**NB!. Vaht paisub paigaldamisel ja on tulekindel kuid peale paigaldamist (kuivamist) ei paisu temperatuuri toimet.**

Väga hea nakkega enamus ehitusmaterjalidega.

ASTRO FR-EC vaht vastab BS476 Part 20 ja Class BI DIN 4102 Part 1 standardile.

Pakendatud 750 ml balloonidesse. Ühest balloonist saab umbes 28 l vahtu.

## PAIGALDAMINE

Paigalduskoht peab olema puhas tolmust, õlist ja mustusest. Krunte ei ole tarvis, soovitatav on parima paisumise huvides piserdada paigalduskoht üle veega.

Vaht ei nakku tefloni, polüetüleen ja silikooniga.

Lahtised detailid tuleb enne vahu paigaldust kinnitada.

**Enne kasutamist tuleb ballooni tugevalt raputada.**

**Hoiduda vahu silma ja ihule sattumist.**

Vahtu saab eemaldada värskelt spetsiaalse PU lahusti abil peale kuivamist ainult mehhaaniliselt.

Tulekindel 120 minutit.

Vaht ei talu UV kiirgust seepärast on soovitatav avad katta hermeetikuga ASTRO MASTIC.

ASTRO FR-EC on toodetud EU-s ja omab ISO EN 9001:2000 sertifikaati.

Tuletõkkesertifikaat : BRE-TE201442

BS Standard 476 part 20

UN Classification 1950-Class 2.1

Säilivusaeg 12 kuud