

## M12 HB2.5

### M12™ 2,5 AH HIGH OUTPUT™ AKU

- Uus M12™ 2,5 Ah HIGH OUTPUT™ aku tagab kuni 25% rohkem toidet kui M12 B2 REDLITHIUM™ aku
- Töötab kuni 25% jahedamalt kui teised M12™ REDLITHIUM™ akud rasketes tingimustes
- Kõrgetasemeline elektroonika: REDLINK™ Intelligence
- Ülekoormuskaitse – takistab akutoitel tööriista kahjustamist rasketes tingimustes
- Temperatuuri juhtimise süsteem – hoiab akut maksimaalse kasutuskestuse tagamiseks ideaalses temperatuurivahemikus
- Aku individuaalne jälgimine optimeerib tööriista kasutusaega ja tagab aku vastupidavuse pikaks ajaks
- Tühjenemiskaitse – väldib aku kahjustumist liigsel tühjenemisel
- \*Võrreldes muude liitiumioonakude ja/või MILWAUKEE® eelmise® akutehnoloogiaga. Tulemused sõltuvad pingest, tööriistast ja kasutamisest.
- Keevitatud raamiga konstruktsioon ja lööki summutavad separaatorid ennetavad liigset vibratsioonist või mahakukkumisest tingitud aku talitlushäireid
- Saab kasutada äärmuslikes temperatuurides kuni -20 °C, ilma tööaega või aku kasutamisega kahjustamata
- Tühjenemiskaitse – väldib aku kahjustumist liigsel tühjenemisel
- Täiustatud korpus on õlide, lahustite ja rasvade suhtes vastupidav



## REDLITHIUM™

Aku mahutavus (Ah)	2.5
Laadimisaeg laadijaga C12 C	55 min
Laadimisaeg laadijaga M12 C4	55 min
Laadimisaeg laadijaga M12-18 C	55 min
Laadimisaeg laadijaga M12-18 FC	40 min
Kaal (kg)	0,2
Tootekood	4932480164