

# INNOVA

IGPCX-27, IGPCX-35

## Portatiivsed jahutusseadmed

PB260:1901

*Innova portatiivsed jahutusseadmed on nägusad ja tõhusad ruumide jahutamisel. Nad jahutavad ja samuti kuivatavad ruume pindalaga kuni 28 m<sup>2</sup>.  
Innova – lihtne ja nutikas!*



IGPCX-27

IGPCX-35

**Portatiivne jahutusseade – võtke külm endaga kaasa sinna, kus seda kõige rohkem vajate**

Lihtne ja tõhus viis mõnusa jaheduse loomiseks. Innova – portatiivsed jahutusseadmed on spetsiaalselt välja töötatud väiksemate kontoripindade, magamistubade või suvilate jahutamiseks. Paigaldamine on lihtne, vajad ainult tavalist elektripistikut.

## PORTATIIVNE JAHUTUSSEADE -PAINDLIK VIIS MUGAVUSE LOOMISEKS

### Kuidas see töötab?

Portatiivne jahutusseade jahutab ruumiõhku, soe õhk suunatakse õhuvooliku kaudu ruumist välja. Seadmega saab kaasa komplekti, millega saab õhuvooliku ühendada avatud aknaga.

Seade ka kuivatab õhku, mis suurendab veelgi mugavust. Kondensaatvesi kogutakse anumasse, mida täitumisel tuleb tühjendada või siis saab ka vooliku kaudu kondensaatvee eemale juhtida ( voolikuühendus kuulub komplekti, voolik mitte). Maksimaalse mugavuse saavutamiseks soovime kondensaatvee eemalejuhtimist vooliku kaudu.

### Mõnusat külma saate alati nautida - võtke see suvilasse kaasa.

Seade sulandub kergesti elukeskkonda, ilma et see takistaks tavapärasest tegevusest. Jahutusseadet on kerge teisaldada erinevatesse ruumidesse. Madala energiakulu ja mürataseme ning kõrge töökindlusega portatiivse õhukonditsioneeriga, saate luua mugava sisekliima erinevates elukeskkondades.

### Integreeritud WiFi

IGPCX-35-1 on varustatud integreeritud WiFi-ga, nii saate hõlpsalt ja sujuvalt telefoni rakenduse kaudu tagada, et näiteks magamistoas on jahe just siis kui Te seda vajate.

IGPCX-27



IGPCX-35



- Integreeritud WiFi
- Ajamiga õhusuunaja
- Temperatuuriandur puldis

Mudel	IGPCX-27-1	IGPCX-35-1
Tootekood	7130294	7130295
Jahutusvõimsus kW*	2.6	3.5
Õhuhulk m <sup>3</sup> /h, kolm kiirust	320/290/260	380/330/280
Energiaklass / EER	A / 2.6	A / 2.6
Energiatarve W	1150	1550
Voolutugevus jahutamisel A (max)	5.5	8.0
Pinge V / Hz	230 / 50	230 / 50
Müratase dB(A), kolm kiirust	53 / 51 / 49	53 / 51 / 49
Külmaaine / kogus g	R290 / 220	R290 / 280
Mõõtmed H x B x D mm	805 x 304 x 358	835 x 405 x 385
kaal kg	27	35.5
Soovituslik ruumi pindala m <sup>2</sup>	11-20	15-28

Energiamärgistus vastavalt EN14511- 2011

\*Jahutusvõimsus tingimustel 35°C / 24°C