

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Valvola di ritegno universale in ottone, serie planet

FOTO / PICTURE


Universal brass check valve, planet series



CARATTERISTICHE / FEATURES

- corpo, in ottone CW617N
- molla in acciaio inox AISI 302.
- otturatore in Ottone con guarnizione tenuta in gomma NBR
- finitura sabbiata e tornita
- filettature ISO 228/1
- 10 Bar – temperature min-max. –20°C +100°C
- Installazione su tubazioni orizzontali e/o verticali
- brass “CW617N” body.
- stainless steel AISI 302 spring.
- Brass inner disk valve with NBR rubber gasket.
- sand-blasted and machined finishing.
- threading to ISO 228/1.
- 10 Bar – temperature min-max. –20°C+100°C
- Fitting up to horizontal and vertical pipe

DIMENSIONI PRINCIPALI / LEADING DIMENSIONS



DN	1/2	3/4	1	1 ¼	1 ½	2
A	3.5	39.5	46	58.5	78	84
B	46.5	50	57	60	70.5	74.5
C	12	13	14	15	16	17

PRESSIONI DI ESERCIZIO A MAX 80°C / WORKING PREASSURES AT 80°C

PN 25							p.s.i. 350
PN 20							p.s.i. 300
PN 16							p.s.i. 250
PN 10	*	*	*	*	*	*	p.s.i. 150
	1/2"	3/4"	1"	1¼"	1½"	2"	

PRESSIONE MIN. APERTURA / MIN. OPENING PRESSURE

R"	1/2	3/4	1	1 ¼	1 ½	2
mbar	90	50	30	20	12	12

PERDITE DI CARICO / PRESSURE DROPS

R"	1/2	3/4	1	1 ¼	1 ½	2
Kv	3,5	6,5	9,5	19	25	45

$$\Delta P [\text{mm H}_2\text{O}] = 10.000 \times \left[\frac{G [\text{mc/h}]}{Kv} \right]^2$$