

**BOSCH**

Loodud kestma

Elektrilised tööriistad käsitöö ja tööstuse jaoks

Pöördlaserid

GRL 300 HVG



Suurepärase nähtavus tööks sisetingimustes

Kõige olulisemad andmed

Tööpiirkond vastuvõtjat kasutades	300 m (lähimõõt)
Tööpiirkond	100 m
Nivelleerumistäpsus	±3,0 mm 30 m juures* (*lisaks kasutusest sõltuv kõrvalekalle)

Tellimisnumber 0 601 061 700[>](#)

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

Laserdiod	532 nm, < 5 mW
Töötemperatuur	0 – 40 °C
Hoiutemperatuur	-20 – 70 °C
Laseri klass	3R
Tööpiirkond	100 m
Tööpiirkond vastuvõtjat kasutades	300 m (lähimõõt)
Tööpiirkond ilma vastuvõtjata	100 m (lähimõõt)
Nivelleerumistäpsus	±3,0 mm 30 m juures* (*lisaks kasutusest sõltuv kõrvalekalle)
Automaatse nivelleerumise vahemik	± 5° (8%)
Nivelleerumisaeg	15 s
Tolmu- ja pritsmekaitse	IP 54
Pöörlemiskiirus	150, 300, 600 p/min
Toide	2 x 1,5 V LR20 (D)
Statiivi keere	5/8"
Kaal, ca	1,8 kg
Laserjoone värv	roheline
Vastavad laserkiire vastuvõtjad	LR 1G

**BOSCH**

Loodud kestma

Elektrilised tööriistad käsitöö ja tööstuse jaoks

Eelised:

- Roheline laserkiir: võrreldes punase laserkiirega on nähtavus kuni neli korda parem
- Automaatne isenivelleerumine 8% ($\pm 5^\circ$) võimaldab seadet kiiresti välja reguleerida nii horisontaalseks kui ka vertikaalseks kasutamiseks
- Eraldi sisselülitatav hoiatusfunktsioon hoiab ära vibratsioonist või raputamisest tingitud vead nivelleerimisel

