

**BOSCH**

Loodud kestma

Elektrilised tööriistad käsitöö ja tööstuse jaoks

SDS plus kinnitusega puurvasar

GBH 2-28 F



Kõige tugevam vahetatava padruniga puurvasar Boschi 2 kg SDS plus kategoorias

Kõige olulisemad andmed

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Nimivõimsus | 880 W |
| Löögienergia (EPTA 05/2016 kohaselt) | 3,2 J |
| Puuri Ø betoonis, löökpuurid | 4 – 28 mm |

Tellimisnumber 0 611 267 600

Tehnilised andmed

Jõudlusandmed

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Löökide arv nimipööretel | 0 – 4.000 min-1 |
| Nimipöörded | 0 – 900 p/min |

Tehnilised andmed

| | |
|---|--------------------|
| Nimivõimsus | 880 W |
| Löögienergia (EPTA 05/2016 kohaselt) | 3,2 J |
| Tarvikuadapter | SDS plus |
| Pakendi mõõtmed (laius × pikkus × kõrgus) | 360 x 446 x 113 mm |
| Pinge, elektriline | 230 V |
| Kaal | 3,1 kg |

Puuri läbimõõt

| | |
|--|-----------|
| Puuri Ø betoonis, löökpuurid | 4 – 28 mm |
| Val. kasutusvahemik betoonis, löökpuurid | 8 – 16 mm |
| Puuri max läbimõõt metallis | 13 mm |
| Puuri max Ø puidus | 30 mm |
| Puuri Ø betoonis õõneskroonpuuridega | 68 mm |

Teave müra/vibratsiooni kohta

Betooni löökpuurimine

| | |
|----------------|----------------------|
| Vibratsioon ah | 9,8 m/s ² |
| Määramatus K | 1,5 m/s ² |

Betooni meiseldamine

| | |
|----------------|----------------------|
| Vibratsioon ah | 7,6 m/s ² |
| Määramatus K | 1,5 m/s ² |



BOSCH

Loodud kestma

Elektrilised tööriistad käsitöö ja tööstuse jaoks

Eelised:

- Võimaldab 3,2-džaulist löögienergiat suure jõudlusega puurimiseks
- KickBack Control funktsioon suurema tööohutuse tagamiseks
- Vibratsioonisummutus pidevaks tööks aeganõudvate rakenduste puhul

