



## Evolution® 200

### Eelised

- Toidujäätmed peenestatakse sekunditega väikesteks osakesteks ja uhutakse kanalisatsiooni
- Puhas, hügeeniline, mugav ja kerge kasutada
- InSinkErator® köögihunt on parim lahendus toidujäätmetele, säästes aega, kuna lõpevad vältimatud käigud prügikonteineri juurde
- Piisavalt kompaktne mahtumaks kraanikausi alla ja jättes piisavalt ruumi ka prügikastidele
- Kerge vaevaga paigaldada nii uue kui olemasoleva valamuga
- Keskkonnasõbralik, pakub lahendust aina kasvavale toidujäätmete utiliseerimise probleemile

### Omadused

- Evolut siooniliselt vaikne – **60%** vaiksem standardmudelitest
- Evolution **3-astmeline** peenestustehnoloogia
- Kahesuunaline pöörlemine
- Dura-Drive™ asünkronmootor
- Tööpinda integreeritav õhklüliti
- Ruumi säästev ja kompaktne disain
- 2 aastane garantii
- Roostevabast terasest suur peenestuskamber (1180 ml) ja peenestuselemendid
- Ülekoormuskaitse
- Quick Lock® lukustussüsteem võimaldab köögihundi lihtsat ja kiiret paigaldamist

### Lühikirjeldus

Firma InSinkErator® toidujäätmete köögihunt, mudel Evolution® 200 väikse 3-astmelise peenestustehnoloogiaga, mootor 0,75 hj (220-240V), kahesuunaline pöörlemine, roostevabast terasest peenestuskamber ja peenestuselemendid, tööpinda integreeritav õhklüliti, Quick Lock® lukustussüsteem


**Garantii:** 24 kuud

### Portsjoni peenestamise funktsioon



Köögihundi lülitisnupp ei pea paigaldama tööpinna, uutel Evolution® mudelitel saab kasutada köögihundi magnetlüliti. Selliselt peenestab seade toidujäätmeid portsjonitena.

### Mõõdud (mm)



Evolution 200			
A	312	D	234
B	185	E	168
C	64		

InSinkErator jätab endale õiguse ilma etteteatamata muuta tootelehte. Tootelehel kirjeldatud köögihunt on mõeldud kasutamiseks ainult kodus majapidamises: köögihundi kasutamisel suurkõõgis kaotab garantii kehtivuse.

### Tehnilised andmed

Sööt	Katkematu
Sisse/Välja lülitis	Seinalüliti või integreeritav õhklüliti
Mootor	1-faasiline
Pöörlemine	Kahesuunaline pöörlemine
Pöörlemise suund	Iga kord vahetub
Õlitus	Isemääruvad ülemised ja alumised laagrid
Seadme kaal	11,6 kg
Korpuse viimistlus	Roostevaba teras helehalliga TEN-1706
Seadme kõrgus	344 mm
Peenestustehnoloogia	3-astmeline peenestustehnoloogia Mikro-protssoriga juhitud vooluvõimendi suured mootori pöörded

Müra, vibratsioon	Mitte-vibreeruv paigaldus Mürasummutusplaadid Roostevabast terasest valamuga põhjasõel
Mootori kaitse	Manuaalne ülekoormuskaitse lähtestamine
Peenestuskamber	1180 ml
Keskmine veekulu	ca 4,0 l inimese kohta päevas
Keskmine elektrikulu	ca 1/2 kWh kuus
Kanalisatsiooni ühendus	1-1/2" (3.81 cm) mitte-vibreeruv (voolikuklamber)
Nõudepesumasina ühendus	On

Volt/Hz	hj	Pöörded	Voolutarve
120V, 60 Hz	1.0	1725	10.2 A
220-240V, 50 Hz	.75	1425	380 W
220-240V, 60 Hz	.75	1725	370 W

### TEHNIKA GALERII

Destein OÜ  
Tartu mnt 84a,  
10112 Tallinn

Telefon: 602 8006  
Faks: 602 80067

Email: info@tehnikagalerii.ee  
[www.koogihunt.ee](http://www.koogihunt.ee)

InSinkErator Division  
Emerson Electric Co.  
4700 21st Street  
Racine, WI 53406-5093 USA

[www.insinkerator.com/worldmap.html](http://www.insinkerator.com/worldmap.html)

