

ENSTO

Klemmliist

KB460.12



Tüüp KB460.12
 GTIN 6418677107283
 Nimi Klemmliist Ensto Clampo
 12-osaline, juhtmekaitsega
 Kirjeldus Madal klemmliist. Kinnitusava Ø 4,2 mm.
 Klemmikruvi M 3,5. Pingutusmoment 0,6 - 0,8
 Nm. Juhtmekaitsega
 Müüja Ensto Finland Oy

Spetsifikatsioon

Technical information

Materjal: Polüamiid 6

Electrical values

CSA: 460-12SP
 CSA juhtme suurus: 18-10 AWG
 CSA nimipinge: 300 V
 CSA nimivool: 40 A

Muu

ETIM Class: EC001284
 UL Cat.No.: 460.12SP-AK

Mõõtmed

Juhtme ristlõige: 6 mm²
 Kinnitusava läbimõõt: 4,2 mm
 Mõõtmed p x l x k: 140x23,2x17,7
 Net Weight: 0,048 kg

Hinnangud

Nimipinge: 450 ... 450 V

Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment: 0,8 Nm

Omadused

Pooluste arv: 12

Temperatuurid

Suurim töötemperatuur: 100 °C

Tõendid

UL File no.: E103245

ETIM

Etim

Closing plate required: False

Colour: White

Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve: 2,5 ... 4 mm²

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve: 2,5 ... 4 mm²

Connectable conductor cross section multi-wired: 2,5 ... 6 mm²

Connectable conductor cross section solid-core: 2,5 ... 6 mm²

Connection position: Sideways

Drill hole distance centrally: 12 mm

Explosion-tested version 'Ex e': False

Height at lowest possible mounting height: 18 mm

Inflammability class of insulation material acc. with UL94: V2

Length: 23 mm

Material insulation body: Thermoplastic

Mounting method: Direct mounting

Number of clamp positions per pole: 2

Number of poles: 12

Operation temperature: ≥ 80 °C

Rated current I_n: 40 A

Rated voltage: 450 V

Transparent: True

Type of electrical connection 1: Screw connection

Type of electrical connection 2: Screw connection

Width/grid dimension: 12 mm

Pakend

Pakendatud alusele

Ühik: PCE

Pakendi suurus: 11250

Standard pakend

Ühik:	pcs
Pakendi suurus:	250
Sügavus:	383 mm
Laius:	258 mm
Kõrgus:	173 mm
Kaal:	12,242 kg
Kogus:	17,094822 l