

ENSTO

Riviliide

KE61

Tüüp KE61
 GTIN 6418677191817
 Nimi Riviliide Ensto Clampo Pro
 1-pole, grey, Al 6-50 mm², Cu 2.5-50 mm²
 Kirjeldus Ensto Clampo Pro is a comprehensive universal terminal series for Al/Cu conductors of 2.5 – 240 mm².
 Müüja Ensto Finland Oy



Spetsifikatsioon

Material

Kate: Polüamiid

Electrical values

Isolatsiooni nimipinge: 800 V
 Nimivool: Cu 160 A, Al 145 A

Muu

ETIM Class: EC000897

Mõõtmed

Juhtme ristlõige: Cu 2,5-50 Al 6-50
 Juhtme suurus: 1/0-6
 Kaal: 0,03 kg
 Mõõtmed p x l x k: 49 x 17.8 x 43
 Net Weight: 0,03 kg

Omadused

Kinnitus: DIN-liist
 Kruipea suurus: 5 mm
 Poldipea: Kuuskant
 Pooluste arv: 1

Tõendid

Klemmi klass:	A
Standards:	EN 61238-1, EN 60947-7-1, UL 1059
UL File no.:	E192532
UL kategooria:	XCFR2

USA turule kohandatud

Maksimumpinge:	600 V
----------------	-------

Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment:	4 Nm (2.5-4mm ²), 12 Nm (6-50mm ²)
-----------------	--

Saasteaste:	3
-------------	---

Temperatuurid

Töötemperatuur:	≤ 80 °C
-----------------	---------

Värvid

Värv:	Hall
-------	------

ETIM

Etim

Colour:	Grey
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve:	2,5 ... 35 mm ²
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve:	25 ... 35 mm ²
Connectable conductor cross section multi-wired:	2,5 ... 50 mm ²
Connection position:	Sideways
Explosion-tested version 'Ex e':	False
Height at lowest possible mounting height:	43 mm
Inflammability class of insulation material acc. with UL94:	V2
Length:	49 mm
Material insulation body:	Thermoplastic
Mounting method:	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Number of clamp positions per level:	2
Number of levels:	1
Operation temperature:	-5 ... 80 °C
Rated current I _n :	145 A
Rated voltage:	800 V
Type of electrical connection 1:	Screw connection
Type of electrical connection 2:	Screw connection
Width/grid dimension:	17,8 mm

Pakend

Pakendatud alusele

Ühik:	pcs
Pakendi suurus:	3150
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1032 mm

Standard pakend

Ühik:	PCE
Pakendi suurus:	30
Sügavus:	218 mm
Laius:	218 mm
Kõrgus:	126 mm
Kaal:	1,055 kg
Kogus:	5,988024 l