

ENSTO

N/PE latt

KNA4.108NP

Tüüp KNA4.108NP
 GTIN 6418677153105
 Nimi N/PE latt Ensto Clampo Ground
 Cu, N 1 x 16 mm² + 7 x 6 mm², PE 1 x 16 mm²
 + 7 x 6 mm², 500 V
 Kirjeldus N and PE busbar for distribution boards with
 pillar terminals
 Müüja Ensto Finland Oy



Spetsifikatsioon

Material

Põhi: Polüamiid

Electrical values

Isolatsiooni nimipinge: 500 V

Nimivool: 82 A

Muu

ETIM Class: EC000897

Mõõtmed

Juhtme ristlõige: Cu, N 1 x 16 mm² + 7 x 6 mm², PE 1 x 16 mm²
 + 7 x 6 mm²

Kaal: 0,1 kg

Net Weight: 2,6 kg

Omadused

Kinnitus: Kruvi

Poldipea: +/-

Tõendid

Standards: EN 60947-7-1

ETIM

Etim

| | |
|---|-------------------------------|
| Colour: | Other |
| Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve: | 1,5 ... 10 mm ² |
| Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve: | 1,5 ... 10 mm ² |
| Connectable conductor cross section multi-wired: | 1,5 ... 16 mm ² |
| Connection position: | Sideways |
| Explosion-tested version 'Ex e': | False |
| Height at lowest possible mounting height: | 35 mm |
| Length: | 40 mm |
| Mounting method: | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
| Number of clamp positions per level: | 16 |
| Number of levels: | 1 |
| Operation temperature: | -5 ... 80 °C |
| Rated current I _n : | 82 A |
| Rated voltage: | 500 V |
| Type of electrical connection 1: | Screw connection |
| Width/grid dimension: | 79 mm |

Pakend

Standard pakend

| | |
|-----------------|------------|
| Ühik: | pcs |
| Pakendi suurus: | 25 |
| Sügavus: | 218 mm |
| Laius: | 218 mm |
| Kõrgus: | 126 mm |
| Kaal: | 74,632 kg |
| Kogus: | 5,988024 l |