

# ENSTO

N/PE latt

KNA4.126NP

Tüüp KNA4.126NP  
 GTIN 6418677153136  
 Nimi N/PE latt Ensto Clampo Ground  
 Cu, N 4 x 16 mm<sup>2</sup> + 22 x 6 mm<sup>2</sup>, PE 4 x 16 mm<sup>2</sup> + 22 x 6 mm<sup>2</sup>, 500 V  
 Kirjeldus N and PE busbar for distribution boards with pillar terminals  
 Müüja Ensto Finland Oy



## Spetsifikatsioon

### Material

Põhi: Polüamiid

### Electrical values

Isolatsiooni nimipinge: 500 V

Nimivool: 82 A

### Muu

ETIM Class: EC000897

### Mõõtmed

Juhtme ristlõige: Cu, N 4 x 16 mm<sup>2</sup> + 22 x 6 mm<sup>2</sup>, PE 4 x 16 mm<sup>2</sup> + 22 x 6 mm<sup>2</sup>

Kaal: 0,32 kg

Net Weight: 7,9 kg

### Omadused

Kinnitus: Kruvi

Poldipea: +/-

### Tõendid

Standards: EN 60947-7-1

### ETIM

## Etim

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Colour:   | Other                         |
| Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve:    | 1,5 ... 10 mm <sup>2</sup>    |
| Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve: | 1,5 ... 10 mm <sup>2</sup>    |
| Connectable conductor cross section multi-wired:                          | 1,5 ... 16 mm <sup>2</sup>    |
| Connection position:  | Sideways                      |
| Explosion-tested version 'Ex e':  | False                         |
| Height at lowest possible mounting height:                                | 35 mm                         |
| Length:   | 40 mm                         |
| Mounting method:  | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
| Number of clamp positions per level:                                      | 52                            |
| Number of levels:   | 1                             |
| Operation temperature:  | -5 ... 80 °C                  |
| Rated current I <sub>n</sub> :  | 82 A                          |
| Rated voltage:  | 500 V                         |
| Type of electrical connection 1:  | Screw connection              |
| Width/grid dimension:   | 203 mm                        |

## Pakend

### Pakendatud alusele

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Ühik:           | pcs     |
| Pakendi suurus: | 1875    |
| Sügavus:        | 1200 mm |
| Laius:          | 800 mm  |
| Kõrgus:         | 1030 mm |

### Standard pakend

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ühik:           | PCE        |
| Pakendi suurus: | 25         |
| Sügavus:        | 218 mm     |
| Laius:          | 218 mm     |
| Kõrgus:         | 176 mm     |
| Kaal:           | 207,152 kg |
| Kogus:          | 8,364224 l |