

# ENSTO

Pinnapealne moodulkarp ABS

MODAB242PN



Tüüp	MODAB242PN
GTIN	6438100196271
Nimi	Pinnapealne moodulkarp ABS Ensto Modulo 24 moodulit 2 rivis, suitsuhall hingedel uks, M-möödus umbavad, DIN-liistud, N/PE klemmid
Kirjeldus	Rasketesse keskkonnatingimustesse sobivad, kõrge IP astmega moodulkilbid. Suitsuhall läbipaistev UV-kindel hingedel uks. Seintel väljalöödavad umbavad, paigaldatud DIN- liistud ja N/PE klemmid. Modulo moodulkilpidega on lihtne koostada erinevat tüüpi jaotuskilpe.
Müüja	Ensto Finland Oy

## Spetsifikatsioon

### Material

Kaane kruvid:	Polüamiid
Kaas:	ABS
Põhi:	ABS
Tihend:	Polüuretaan

### USA turule kohandatud

Depth inch:	5,83 in
Height inch:	17,17 in
Kaal:	5,2 lb
Laius:	12,21 in
Operating temperature °F:	-77 ... 158 °F
Suurus:	12.21 x 17.17 x 5.83 in

### Muu

ETIM Class:	EC000214
-------------	----------

**Sisaldus:** Enclosure base, cover with hinged window, cover screws, pre-mounted DIN rails, pre-mounted N/PE busbars, cover plate, marker

## Hinnangud

**Hõõgtraadi test:** 650 °C  
**Kaitseaste:** II  
**Kaitseaste:** IP65  
**Süttivusaste:** UL 94 HB

## Omadused

**Klemmid:** N:12x(2.5-6mm<sup>2</sup>)+12x(4-10mm<sup>2</sup>) + 1x(16-35mm<sup>2</sup>) + 1x(16-35mm<sup>2</sup>), PE:12x(2.5-6mm<sup>2</sup>)+12x(4-10mm<sup>2</sup>) + 1x(16-35mm<sup>2</sup>) + 1x(16-35mm<sup>2</sup>)  
**Väljalöödavad umbavad:** 14 x M20, 8 x M25, 4 x M25, 2 x 2 x M40, 2 x side M25/M32/M25

## Mõõtmed

**Kõrgus:** 436 mm  
**Laius:** 310 mm  
**Net Weight:** 2,357 kg  
**Ruumala :** 20003 cm<sup>3</sup>  
**Suurus:** 310 x 436 x 148 mm  
**Sügavus:** 148 mm

## Mehaanilised näitajad

**Löögitaluvus:** IK 08

## Temperatuurid

**Niiskus:** 50% RH at 40 °C or 100% RH +20 °C short term  
**Töötemperatuur:** -25 ... 70 °C  
**Ümbritsev temperatuur:** Maximum value +40 °C Minimum value -25 °C

## Tõendid

**Standards:** DIN EN 62208:2012, EN 62208:2011, IEC 62208:2011

## Värvid

**Värv:** Hall  
**Värvikood:** RAL7035

## ETIM

### Etim

**Colour:** Grey  
**Cover model:** With notch  
**Degree of protection (IP):** IP65

Depth:	148 mm
Extension possible:	True
Height:	436 mm
Internal depth:	50,5 mm
Material housing:	Plastic
Mounting method:	Surface mounted (plaster)
Number of rows:	2
RAL-number:	7035
Transparent cover/door:	True
Type of cover:	Door
Width:	310 mm
With lock:	True
With mounting plate:	False

## Pakend

---

### Pakendatud alusele

Ühik:	PCE
Pakendi suurus:	64

### Standard pakend

Ühik:	PCE
Pakendi suurus:	1
Sügavus:	312 mm
Laius:	157 mm
Kõrgus:	438 mm
Kaal:	2,357 kg
Kogus:	21,454992 l