

ENSTO

Pinnapealne moodulkarp ABS

MODAB41PN

| | |
|-----------|---|
| Tüüp | MODAB41PN |
| GTIN | 6438100196226 |
| Nimi | Pinnapealne moodulkarp ABS Ensto Modulo 4 moodulit 1 rivis, suitsuhall hingedel uks, M- mõõdus umbavad, DIN-liist, N/PE klemmid |
| Kirjeldus | Rasketesse keskkonnatingimustesse sobivad, kõrge IP astmega moodulkilbid. Suitsuhall läbipaistev UV-kindel hingedel uks. Seintel väljalöödavad umbavad, paigaldatud DIN- liistud ja N/PE klemmid. Modulo moodulkilpidega on lihtne koostada erinevat tüüpi jaotuskilpe. |
| Müüja | Ensto Finland Oy |



Spetsifikatsioon

Material

| | |
|---------------|-------------|
| Kaane kruvid: | Polüamiid |
| Kaas: | ABS |
| Põhi: | ABS |
| Tihend: | Polüuretaan |

USA turule kohandatud

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Depth inch: | 4,45 in |
| Height inch: | 9,09 in |
| Kaal: | 1,59 lb |
| Laius: | 6,54 in |
| Operating temperature °F: | -77 ... 158 °F |
| Suurus: | 6.54 x 9.09 x 4.45 in |

Muu

| | |
|-------------|---|
| ETIM Class: | EC000214 |
| Sisaldus: | Enclosure base, cover with hinged window, cover screws, pre-mounted DIN rails, pre- mounted N/PE busbars, cover plate, marker |

Hinnangud

| | |
|------------------|----------|
| Hõõgtraadi test: | 650 °C |
| Kaitseaste: | II |
| Kaitseaste: | IP65 |
| Süttivusaste: | UL 94 HB |

Omadused

| | |
|------------------------|---|
| Klemmid: | N:3x(2.5-6mm ²)+1x(4-10mm ²)+ 1x(16-35mm ²) |
| Väljalöödavad umbavad: | 4 x M25, 2 x M40, 2 x side M25/M25 |

Mõõtmed

| | |
|-------------|----------------------|
| Kõrgus: | 231 mm |
| Laius: | 166 mm |
| Net Weight: | 0,722 kg |
| Ruumala : | 4333 cm ³ |
| Suurus: | 166 x 231 x 113 mm |
| Sügavus: | 113 mm |

Mehaanilised näitajad

| | |
|---------------|-------|
| Löögitaluvus: | IK 08 |
|---------------|-------|

Temperatuurid

| | |
|------------------------|--|
| Niiskus: | 50% RH at 40 °C or 100% RH +20 °C short term |
| Töötemperatuur: | -25 ... 70 °C |
| Ümbritsev temperatuur: | Maximum value +40 °C Minimum value -25 °C |

Tõendid

| | |
|------------|--|
| Standards: | IEC 62208:2011,DIN EN 62208:2012,EN 62208:2011 |
|------------|--|

Värvid

| | |
|------------|---------|
| Värv: | Hall |
| Värvikood: | RAL7035 |

ETIM

Etim

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Colour: | Grey |
| Cover model: | With notch |
| Degree of protection (IP): | IP65 |
| Depth: | 113 mm |
| Extension possible: | True |
| Height: | 231 mm |
| Internal depth: | 50,5 mm |
| Material housing: | Plastic |
| Mounting method: | Surface mounted (plaster) |

| | |
|-------------------------|--------|
| Number of rows: | 1 |
| RAL-number: | 7035 |
| Transparent cover/door: | True |
| Type of cover: | Door |
| Width: | 166 mm |
| With lock: | True |
| With mounting plate: | False |

Pakend

Pakendatud alusele

| | |
|-----------------|-----|
| Ühik: | PCE |
| Pakendi suurus: | 360 |

Standard pakend

| | |
|-----------------|------------|
| Ühik: | PCE |
| Pakendi suurus: | 1 |
| Sügavus: | 233 mm |
| Laius: | 168 mm |
| Kõrgus: | 128 mm |
| Kaal: | 0,722 kg |
| Kogus: | 5,010432 l |