

ENSTO

Pinnapealne moodulkarp ABS

MODAB61PN

Tüüp	MODAB61PN
GTIN	6438100196233
Nimi	Pinnapealne moodulkarp ABS Ensto Modulo 6 moodulit 1 ravis. Suitsuhall hingedel uks. M- mõõdus umbavad. DIN-liist ja N/PE klemmid, ABS
Kirjeldus	Rasketesse keskkonnatingimustesse sobivad, kõrge IP astmega moodulkilbid. Suitsuhall läbipaistev UV-kindel hingedel uks. Seintel väljalöödavad umbavad, paigaldatud DIN- liistud ja N/PE klemmid. Modulo moodulkilpidega on lihtne koostada erinevat tüüpi jaotuskilpe.
Müüja	Ensto Finland Oy



Spetsifikatsioon

Material

Kaane kruvid:	Polüamiid
Kaas:	ABS
Põhi:	ABS
Tihend:	Polüuretaan

USA turule kohandatud

Depth inch:	4,45 in
Height inch:	9,09 in
Kaal:	1,68 lb
Laius:	7,95 in
Operating temperature °F:	-77 ... 158 °F
Suurus:	7.95 x 9.09 x 4.45 in

Muu

ETIM Class:	EC000214
-------------	----------

Sisaldus: Enclosure base, cover with hinged window, cover screws, pre-mounted DIN rails, pre-mounted N/PE busbars, cover plate, marker

Hinnangud

Hõõgtraadi test: 650 °C
Kaitseaste: II
Kaitseaste: IP65
Süttivusaste: UL 94 HB

Omadused

Klemmid: N:3x(2.5-6mm²)+1x(4-10mm²) + 1x(16-35mm²),
 PE:3x(2.5-6mm²)+1x(4-10mm²) + 1x(16-35mm²)
Väljalöödavad umbavad: 4 x M25, 2 x M40, 2 x side M25/M25

Mõõtmed

Kõrgus: 231 mm
Laius: 202 mm
Net Weight: 0,762 kg
Ruumala : 5272 cm³
Suurus: 202 x 231 x 113 mm
Sügavus: 113 mm

Mehaanilised näitajad

Löögitaluvus: IK 08

Temperatuurid

Niiskus: 50% RH at 40 °C or 100% RH +20 °C short term
Töötemperatuur: -25 ... 70 °C
Ümbritsev temperatuur: Maximum value +40 °C Minimum value -25 °C

Tõendid

Standards: IEC 62208:2011,DIN EN 62208:2012,EN 62208:2011

Värvid

Värv: Hall
Värvikood: RAL7035

ETIM

Etim

Colour: Grey
Cover model: With notch
Degree of protection (IP): IP65
Depth: 113 mm

Extension possible:	True
Height:	231 mm
Internal depth:	50,5 mm
Material housing:	Plastic
Mounting method:	Surface mounted (plaster)
Number of rows:	1
RAL-number:	7035
Transparent cover/door:	True
Type of cover:	Door
Width:	202 mm
With lock:	True
With mounting plate:	False

Pakend

Pakendatud alusele

Ühik:	PCE
Pakendi suurus:	300

Standard pakend

Ühik:	PCE
Pakendi suurus:	1
Sügavus:	233 mm
Laius:	204 mm
Kõrgus:	123 mm
Kaal:	0,762 kg
Kogus:	5,846436 l