

ENSTO

Pinnapealne moodulkarp ABS

MODAB81PN



Tüüp	MODAB81PN
GTIN	6438100196240
Nimi	Pinnapealne moodulkarp ABS Ensto Modulo 8 moodulit 1 ravis. Suitsuhall hingedel uks. M- mõõdus umbavad. DIN-liist ja N/PE klemmid, ABS
Kirjeldus	Rasketesse keskkonnatingimustesse sobivad, kõrge IP astmega moodulkilbid. Suitsuhall läbipaistev UV-kindel hingedel uks. Seintel väljalöödavad umbavad, paigaldatud DIN- liistud ja N/PE klemmid. Modulo moodulkilpidega on lihtne koostada erinevat tüüpi jaotuskilpe.
Müüja	Ensto Finland Oy

Spetsifikatsioon

Material

Kaane kruvid:	Polüamiid
Kaas:	ABS
Põhi:	ABS
Tihend:	Polüuretaan

USA turule kohandatud

Depth inch:	4,65 in
Height inch:	9,09 in
Kaal:	2,04 lb
Laius:	9,37 in
Operating temperature °F:	-77 ... 158 °F
Suurus:	9.37 x 9.09 x 4.65 in

Muu

ETIM Class:	EC000214
-------------	----------

Sisaldus: Enclosure base, cover with hinged window, cover screws, pre-mounted DIN rails, pre-mounted N/PE busbars, cover plate, marker

Hinnangud

Hõõgtraadi test: 650 °C
Kaitseaste: II
Kaitseaste: IP65
Süttivusaste: UL 94 HB

Omadused

Klemmid: N:5x(2.5-6mm²)+3x(4-10mm²) + 1x(16-35mm²),
 PE:5x(2.5-6mm²)+3x(4-10mm²) + 1x(16-35mm²)
Väljalöödavad umbavad: 8 x M25, 2 x M40, 2 x side M25/M25

Mõõtmed

Kõrgus: 231 mm
Laius: 238 mm
Net Weight: 0,929 kg
Ruumala : 6487 cm³
Suurus: 238 x 231 x 118 mm
Sügavus: 118 mm

Mehaanilised näitajad

Löögitaluvus: IK 08

Temperatuurid

Niiskus: 50% RH at 40 °C or 100% RH +20 °C short term
Töötemperatuur: -25 ... 70 °C
Ümbritsev temperatuur: Maximum value +40 °C Minimum value -25 °C

Tõendid

Standards: IEC 62208:2011, EN 62208:2011, DIN EN 62208:2012

Värvid

Värv: Hall
Värvikood: RAL7035

ETIM

Etim

Colour: Grey
Cover model: With notch
Degree of protection (IP): IP65
Depth: 118 mm

Extension possible:	True
Height:	231 mm
Internal depth:	50,5 mm
Material housing:	Plastic
Mounting method:	Surface mounted (plaster)
Number of rows:	1
RAL-number:	7035
Transparent cover/door:	True
Type of cover:	Door
Width:	238 mm
With lock:	True
With mounting plate:	False

Pakend

Pakendatud alusele

Ühik:	PCE
Pakendi suurus:	216

Standard pakend

Ühik:	PCE
Pakendi suurus:	1
Sügavus:	233 mm
Laius:	240 mm
Kõrgus:	128 mm
Kaal:	0,929 kg
Kogus:	7,15776 l