

ENSTO

Kaabliklemm

SLJ0.47

Tüüp	SLJ0.47
GTIN	6438100325565
Nimi	Kaabliklemm
	Al 10-35 Cu 4-25 mm ² 4 poldiga
Kirjeldus	Murdepeadega poltidega jätkuhülssidega võib ühendada kuni 1kV juhte ilma presstöriistadeta. Tinatatud ja vaheseinaga jätkuhülssid võimaldavad ühendada nii alumiinium- kui vasksoontega kaableid omavahel. Jätkuhülssid on pikkisuunas veekindlad.

Müüja



Spetsifikatsioon

Muu

ETIM Class: EC001063

Omadused

For conductor shape: Sector, Stranded, Round, Solid, Fine stranded

Rated maximum voltage: 0,6/1 (1,2) kV

Mõõtmed

Juhtme ristlõige Al: 10 ... 35 mm²

Juhtme ristlõige Cu: 4 ... 35 mm²

Kaal: 0,022 kg

Net Weight: 0,024 kg

Nominal cross section: 4 ... 35 mm²

Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment: 9 Nm

Tõendid

Standards: IEC 61238-1

ETIM

Etim

Degree of protection (IP):	IP00
Material conductor:	Aluminium/copper
Nominal cross section aluminium RE:	10 ... 35 mm ²
Nominal cross section aluminium RM:	10 ... 35 mm ²
Nominal cross section aluminium SE:	10 ... 35 mm ²
Nominal cross section aluminium SM:	10 ... 35 mm ²
Nominal cross section copper RE:	4 ... 25 mm ²
Nominal cross section copper RM:	4 ... 25 mm ²
Nominal cross section copper SM:	4 ... 25 mm ²
Number of screws:	4
Oil stop/centre bar:	True
Surface protection:	Tinned
With insulation:	False
With soldering hole:	False
Voltage level:	Other

Pakend

Pakendatud alusele

Ühik:	pcs
Pakendi suurus:	10500
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	890 mm

Standard pakend

Ühik:	pcs
Pakendi suurus:	100
Sügavus:	218 mm
Laius:	218 mm
Kõrgus:	126 mm
Kaal:	2,532 kg
Kogus:	5,988024 l