

# ENSTO

## Kaabliklemm

SLJ3.47

Tüüp SLJ3.47  
 GTIN 6418677459726  
 Nimi Kaabliklemm  
 Al/Cu 95-240 mm<sup>2</sup>

Kirjeldus Murdepeadega poltidega jätkuhülssidega võib ühendada kuni 1kV juhte ilma presstöriistadeta. Tinatatud ja vaheseinaga jätkuhülssid võimaldavad ühendada igasuguse soone ristlõikekujuga alumiinium- ja vaskjuhtidega kaableid, samuti õlikaablite ja plastkaablite sooni omavahel. Kui hülssid on tinatamata, võib neid paigaldada ainult plastisolatsiooniga või ilma isolatsioonita alumiiniumjuhtidele.

Müüja



## Spetsifikatsioon

### Muu

ETIM Class: EC001063

### Omadused

For conductor shape: Round,Sector,Stranded,Solid

Rated maximum voltage: 0,6/1 (1,2) kV

### Mõõtmed

Juhtme ristlõige Al: 95 ... 240 mm<sup>2</sup>

Juhtme ristlõige Cu: 95 ... 240 mm<sup>2</sup>

Net Weight: 0,287 kg

Nominal cross section: 95 ... 240 mm<sup>2</sup>

### Tõendid

Standards: IEC 61238-1

### ETIM

## Etim

Degree of protection (IP):	IP00
Material conductor:	Aluminium/copper
Nominal cross section aluminium RE:	95 ... 240 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section aluminium RM:	95 ... 240 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section aluminium SE:	95 ... 240 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section aluminium SM:	95 ... 240 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section copper RE:	95 ... 240 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section copper RM:	95 ... 240 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section copper SM:	95 ... 240 mm <sup>2</sup>
Number of screws:	4
Oil stop/centre bar:	True
Surface protection:	Tinned
With insulation:	False
With soldering hole:	False
Voltage level:	Other

## Pakend

---

### Pakendatud alusele

Ühik:	pcs
Pakendi suurus:	2700
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1140 mm

### Standard pakend

Ühik:	pcs
Pakendi suurus:	50
Sügavus:	383 mm
Laius:	258 mm
Kõrgus:	173 mm
Kaal:	14,707 kg
Kogus:	17,094822 l