

ENSTO

Hargnemisklemm

KE65.3

Tüüp	KE65.3
GTIN	6438100501549
Nimi	Hargnemisklemm Ensto Clampo Pro Hargnemisklemm, kollane-roheline, Al/Cu 1.5-16 mm ²
Kirjeldus	Ensto Clampo Pro on universaalklemmide sari, mis sobib nii alumiinium- kui ka vaskjuhtidele ristlõike pindalaga 1,5–300 mm ² . Ensto Clampo Pro on universaalklemmide sari, mis sobib nii alumiinium- kui ka vaskjuhtidele ristlõike pindalaga 1,5–300 mm ² .
Müüja	Ensto Building Systems Finland Oy



Spetsifikatsioon

Sertifikaadid

Klemmi klass:	A
Standards:	EN 60947-7-1, EN 61238-1-1

Värvid

Värv:	Kollane-roheline
-------	------------------

Mõõtmed

Mõõtmed p x l x k:	48.5 x 22.3 x 40.5
Pikkus:	48,5 mm
Juhtme ristlõige:	Al/Cu 1.5-16
Laius:	22,3 mm
Kõrgus:	40,5 mm
Net Weight:	0,042 kg

Elektrilised väärtused

Saasteaste:	3
-------------	---

Omadused

Kinnitus:	DIN-liist
Pooluste arv:	1
Poldipea:	Kuuskant
Kruipea suurus:	4 mm

Materjalid

Kate:	Polüamiid
-------	-----------

Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment:	6 Nm
-----------------	------

Temperatuurid

Töötemperatuur:	≤ 80 °C
-----------------	---------

Muu

ETIM Class:	EC000897
-------------	----------

ETIM Technical specification

etim

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve:	10 mm ²
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve:	1,5 ... 10 mm ²
Connectable conductor cross section solid-core:	1,5 ... 16 mm ²
Connectable conductor cross section multi-wired:	1,5 ... 16 mm ²
Type of electrical connection 1:	Screw connection
Type of electrical connection 2:	Screw connection
Number of levels:	1
Number of clamp positions per level:	4
Mounting method:	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Material insulation body:	Thermoplastic
Operation temperature:	-5 ... 80 °C
Inflammability class of insulation material acc. with UL94:	V2
Explosion-tested version 'Ex e':	No
Colour:	Green/yellow

Pakend

Plastic bag

Pakendi suurus:	3 pcs
Sügavus:	10 mm
Laius:	130 mm
Kõrgus:	190 mm
Kaal:	0,128 kg

Kogus: 0,247 l

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus: 30 pcs
Sügavus: 218 mm
Laius: 218 mm
Kõrgus: 126 mm
Kaal: 1,415 kg
Kogus: 5,988024 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus: 3150 pcs
Sügavus: 1200 mm
Laius: 800 mm
Kõrgus: 1032 mm
Kaal: 168,575 kg
Kogus: 990,72 l