

ENSTO

Hargnemisklemm

KE65

Tüüp	KE65
GTIN	6438100432256
Nimi	Hargnemisklemm Ensto Clampo Pro Hargnemisklemm, hall, Al/Cu 1.5-16 mm ²
Kirjeldus	Ensto Clampo Pro on universaalklemmide sari, mis sobib nii alumiinium- kui ka vaskjuhtidele ristlõike pindalaga 1,5–300 mm ² . Ensto Clampo Pro on universaalklemmide sari, mis sobib nii alumiinium- kui ka vaskjuhtidele ristlõike pindalaga 1,5–300 mm ² .
Müüja	Ensto Building Systems Finland Oy



Spetsifikatsioon

Sertifikaadid

Klemmi klass:	A
Standards:	EN 61238-1-1, EN 60947-7-1

Värvid

Värv:	Hall
-------	------

Mõõtmed

Mõõtmed p x l x k:	48.5 x 22.3 x 40.5
Pikkus:	48,5 mm
Juhtme ristlõige:	Al/Cu 1.5-16
Laius:	22,3 mm
Kõrgus:	40,5 mm
Net Weight:	0,042 kg

Elektrilised väärtused

Isolatsiooni nimipinge:	800 V
Saasteaste:	3
Nimivool:	Cu 164 A, Al 150 A

Omadused

Kinnitus:	DIN-liist
Pooluste arv:	1
Poldipea:	Kuuskant
Kruvipipa suurus:	4 mm

Materjalid

Kate:	Polüamiid
-------	-----------

Mehaanilised näitajad

Pingutusmoment:	6 Nm
-----------------	------

Temperatuurid

Töötemperatuur:	≤ 80 °C
-----------------	---------

Muu

ETIM Class:	EC000897
-------------	----------

ETIM Technical specification

etim

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve:	10 mm ²
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve:	1,5 ... 10 mm ²
Connectable conductor cross section solid-core:	1,5 ... 16 mm ²
Connectable conductor cross section multi-wired:	1,5 ... 16 mm ²
Rated current In:	164 A
Rated voltage:	800 V
Type of electrical connection 1:	Screw connection
Type of electrical connection 2:	Screw connection
Number of levels:	1
Number of clamp positions per level:	4
Mounting method:	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Material insulation body:	Thermoplastic
Operation temperature:	-5 ... 80 °C
Inflammability class of insulation material acc. with UL94:	V2
Explosion-tested version 'Ex e':	No
Colour:	Grey

Pakend

Plastic bag

Pakendi suurus:	3 pcs
Sügavus:	10 mm

Laius:	130 mm
Kõrgus:	190 mm
Kaal:	0,128 kg
Kogus:	0,247 l

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	30 pcs
Sügavus:	218 mm
Laius:	218 mm
Kõrgus:	126 mm
Kaal:	1,415 kg
Kogus:	5,988024 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	3150 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1032 mm
Kaal:	168,575 kg
Kogus:	990,72 l