

ENSTO

Küttekaabel

TASSU200W9M

Tüüp TASSU200W9M
GTIN 6438100353896
Nimi Küttekaabel Tassu
 Põrandaküttekaabel 9 m, 1,3-2,5 m²,
 200W/230V,20W/m, M2, mõõdud
 4,9x7,8mm, toitekaabel 3m, min
 paigaldustemperatuur. -5°C, maandatud
 kahesooneline.

Kirjeldus Tassu on tugev küttekaabel, mida kasutatakse peamiselt uute betoonpõrandate osaliselt salvestavaks või otseseks põrandakütteks. Kaabel kuulub tugevamasse mehaanilise tugevuse seega saab kaablit kinnitada otse armatuurvõrgu külge. Tassu tuleb paigaldada betooni või sarnase materjali sisse mille soojusjuhtivus on ühtlane. Paigaldatakse vähemalt 5cm sügavusele, et põrandapinna temperatuur oleks ühtlane. Põrandakatteks võivad olla keraamilised plaadid, parkett või laminaat. Soovitav võimsus 80-150W/m²

Müüja Ensto Building Systems Finland Oy



Spetsifikatsioon

Mõõtmed

Põranda pindala: 1,3 ... 2,5 m²
Kaabli pikkus: 9 m
Net Weight: 1,01 kg

Elektrilised väärtused

Nimipinge: 230 V
Võimsus: 200 W
Võimsus/m (W/m): 20 W/m
Võimsus (W/m²): 80 ... 150 W/m²

Resistance:	264,5 Ω
Töösagedus:	50 Hz

Muu

ETIM Class:	EC000339
-------------	----------

ETIM Technical specification

etim

Cable type:	Dual core
Nominal voltage:	230 V
Max. hold temperature:	70 °C
Screening:	None
Height:	4,9 mm
Width:	7,8 mm
Colour:	Red
Application:	Other

Pakend

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	1 pce
Sügavus:	417 mm
Laius:	383 mm
Kõrgus:	79 mm
Kaal:	1,331 kg
Kogus:	12,617169 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	68 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1098 mm
Kaal:	110,508 kg
Kogus:	1054,08 l