

# ENSTO

Küttekaabel

TASSU900W40M

Tüüp TASSU900W40M  
 GTIN 6438100353995  
 Nimi Küttekaabel Tassu  
 Põrandaküttekaabel 40m, 6,0-11,3 m<sup>2</sup>,  
 900W/230V,20W/m, M2, mõõdud  
 4,9x7,8mm, toitekaabel 3m, min  
 paigaldustemperatuur. -5°C, maandatud  
 kahesooneline.

Kirjeldus Tassu on tugev küttekaabel, mida kasutatakse peamiselt uute betoonpõrandate osaliselt salvestavaks või otseseks põrandakütteks. Kaabel kuulub tugevamasse mehaanilise tugevuse seega saab kaablit kinnitada otse armatuurvõrgu külge. Tassu tuleb paigaldada betooni või sarnase materjali sisse mille soojusjuhtivus on ühtlane. Paigaldatakse vähemalt 5cm sügavusele, et põrandapinna temperatuur oleks ühtlane. Põrandakatteks võivad olla keraamilised plaadid, parkett või laminaat. Soovitav võimsus 80-150W/m<sup>2</sup>

Müüja Ensto Building Systems Finland Oy



## Spetsifikatsioon

### Mõõtmed

Põranda pindala:	6 ... 11,3 m <sup>2</sup>
Kaabli pikkus:	40 m
Net Weight:	2,5 kg

### Elektrilised väärtused

Nimipinge:	230 V
Võimsus:	900 W
Võimsus/m (W/m):	20 W/m
Võimsus (W/m <sup>2</sup> ):	80 ... 150 W/m <sup>2</sup>

Resistance:	58,8 Ω
Töösagedus:	50 Hz

## Muu

ETIM Class:	EC000339
-------------	----------

## ETIM Technical specification

---

### etim

Cable type:	Dual core
Nominal voltage:	230 V
Max. hold temperature:	70 °C
Screening:	None
Height:	4,9 mm
Width:	7,8 mm
Colour:	Red
Application:	Other

## Pakend

---

### Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	1 pce
Sügavus:	417 mm
Laius:	383 mm
Kõrgus:	79 mm
Kaal:	2,821 kg
Kogus:	12,617169 l

### Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	68 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1098 mm
Kaal:	211,828 kg
Kogus:	1054,08 l