

Kompaktne ja tõestatud ehitus on tõhus ning tagab kütte- ja õhukonditsioneerimissüsteemide kindla töö. Paigaldise sees olev vesi sisaldab õhku, mis võib põhjustada korrosiooni ning vähendada soojusülekannet. Flexvent paigutatakse kohtadesse, kus koguneb õhk. Õhk koguneb ujukiga töötavasse Flexventi, nii et ujuk langeb alla ning avab õhu väljalaskeklapi. Kui õhk välja lastakse, siis tõuseb ujuk kõrgemale ja sulgeb klapi.



### Eelised

- Flexventi ujukiga klapiid on valmistatud pronksist. Enamikul tüüpidest on sulgklapp, et seda oleks lihtne paigaldada ja eemaldada.
- Tänu kompaksetele mõõtmetele Flexventi on igasse paigaldisse lihtne lisada. Igat tüüpi Flexventi ujukiga klapi peal olev suur õhkpadi kaitseb klappi piisavalt hästi mustuse eest ning Flexvent ei hakka lekkima.
- Kvaliteedi tagamiseks testime kõiki Flexvente enne tehast väljasaatmist.

### Tehnilised andmed

- Min./max. töötemperatuur: -10 °C / 90 °C (tipp: 120 °C).
- Min./max tööõhk: 0,2 / 10,0 bar (funktsionaalne: 6,0 bar).

Kirjeldus	Flexvent H R $\frac{1}{2}$ " Ni	
Tellimuse kood	27710	
EAN number	08712874277106	
Mudel	<u>Flexvent H</u>	
Mõõdud	Ø [mm]	31
	Ø ühend. sh. [mm]	50,5
	K [mm]	70
Ühendus	R $\frac{1}{2}$ "	
Sulgklapp	no	

### Klassifikatsioon üldandmed

Etim grupp	Measuring and control devices
Etim klass	De-aerator (automatic)
Toote nimi	Flexvent H R $\frac{1}{2}$ " Ni
Kaubamärk	FLAMCO
Toote tüüp	Flexvent
Artikkelnummer	27710
EAN number	08712874277106

### Klassifikatsiooni omadused

Material valve	Other
Material float	Other
Nominal diameter	1/2 inch (15)
Toru välimine läbimõõt	21.34 Millimetre
Maximum pressure at 20 °C	10 Bar
Max. operating pressure at 20 °C	10 Bar
Flange compression class	PN 10
Maks. vedeliku temperatuur (pidev)	90 Degrees celsius
Surface protection	Untreated
Length of connection 1	15 Millimetre
Kõrgus	70 Millimetre
Lockable	No
With leakage protection	No
With air intake barrier	Yes

**Leidke võrgust rohkem teavet:**

[Installation and operating instruction](#)

[Statement of Conformity](#)

[Flexvent H ADSK](#)

[Flexvent H DWG](#)

[Flexvent H STEP](#)

[Kataloog PDF](#)

Mustamäe tee 44  
10621, Tallinn - ee

T +372 568 838 38

E [ee.info@aalberts-hfc.com](mailto:ee.info@aalberts-hfc.com)

I [flamcogroup.com/ee](http://flamcogroup.com/ee)