

**Joogivee paisupaigid kodu- ja kommertskasutuse suletud jahutus- või kuumaveesüsteemidele.**

Kui paigaldise temperatuur tõuseb, siis süsteemis olev vesi paisub. „Paisuvett” hoitakse ajutiselt paisupaagis, et paigaldise siserõhk oleks õigel tasemel. Igat paaki testitakse tehases.

**Eelised**

- Täitematerjal on gaasiline lämmastik, mis säilitab kauem eelrõhku.
- Katmata paagi kereühendus.
- Keevitatud konstruktsioon.

**Tehnilised andmed**

- Max töö rõhk: 10 bar.
- Paagid vastavad standardile EN13831.
- Sobilik süsteemidele, mille maksimaalne süsteemi temperatuur on 120 °C.
- Paagi max töötemperatuur: 70 °C.
- Paagid vastavad standardile 2014/68/EU.
- Kummikoti materjal: EPDM.
- Sobib glükoolipõhise külmumisvastase aine lisamiseks kontsentratsioonis kuni 50%.
- Valge (RAL9010) epoksüüdpulberkate.
- Flofix 35 - 150: ka jalad.
- Roostevabast terasest äärik.



Kirjeldus	Flofix exp. vessel 8/4.0 [10bar]	
Tellimuse kood	25290	
EAN number	08712874252905	
Mudel	<u>Flofix 8 - 150</u>	
Maht [l]	8	
Max töö rõhk [bar]	10	
Eelsurve [bar]	4,0	
Mõõdud	A [mm]	235
	B [mm]	272
	Ø C [mm]	-
	D [mm]	-
Süst. ühend. (E)	G $\frac{3}{4}$ " M	
Mass [kg]	3,0	





**Klassifikatsioon üldandmed**

Etim grupp	Pressure increase/decrease
Etim klass	Membrane pressure expansion vessel
Toote nimi	Flofix exp.ves. 8L/4 [10bar]
Kaubamärk	FLAMCO
Toote tüüp	Sanitary Welded [10bar] 2 - 80 L
Artikkelnummer	25290
EAN number	08712874252905

**Klassifikatsiooni omadused**

End pressure	10 Bar
Suitable for tap water	Yes
Suitable for tap water	Yes
Suitable for solar collector circuit	No
Maht	8 Litre
Pre-pressure	4 Bar
On base, vertical	No
On base, horizontal	No
With fixed wall support	No
Vertical positioning	Yes
Horizontal positioning	No
With legs	No
With exchangeable membrane	No
Nominal diameter expansion connection	3/4 inch (20)
Outer pipe diameter, expansion connection	26.5 Millimetre
Connection	External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
With vessel manifold	No
Colour	White
With drain	No
Läbimõõt	235 Millimetre
Kõrgus	272 Millimetre
With pressure gauge	No
With safety valve	No
Max. glycol mixture	50 Percentage

**Leidke võrgust rohkem teavet:**[Installation and operating instruction](#)[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)[PED Module D](#)[PED Module D1](#)[EU Declaration of Conformity Module A](#)[Flofix 8-150 ACS certificate](#)[Kataloog PDF](#)

Mustamäe tee 44  
10621, Tallinn - ee

T +372 568 838 38  
E [ee.info@aalberts-hfc.com](mailto:ee.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/ee](http://flamcogroup.com/ee)