

Joogivee paisupaigid kodu- ja kommertskasutuse suletud jahutus- või kuumaveesüsteemidele.

Kui paigaldise temperatuur tõuseb, siis süsteemis olev vesi paisub. „Paisuvett” hoitakse ajutiselt paisupaagis, et paigaldise siserõhk oleks õigel tasemel. Igat paaki testitakse tehases.

Eelised

- Täitematerjal on gaasiline lämmastik, mis säilitab kauem eelrõhku.
- Katmata paagi kereühendus.
- Keevitatud konstruktsioon.

Tehnilised andmed

- Max töö rõhk: 10 bar.
- Paagid vastavad standardile EN13831.
- Sobilik süsteemidele, mille maksimaalne süsteemi temperatuur on 120 ° C.
- Paagi max töötemperatuur: 70 °C.
- Paagid vastavad standardile 2014/68/EU.
- Kummikoti materjal: EPDM.
- Sobib glükoolipõhise külmumisvastase aine lisamiseks kontsentratsioonis kuni 50%.
- Valge (RAL9010) epoksüüdpulberkate.
- Flofix 35 - 150: ka jalad.
- Roostevabast terasest äärik.



| | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----|
| Kirjeldus | Flofix exp. vessel 12/4.0 [10bar] | |
| Tellimuse kood | 25291 | |
| EAN number | 08712874252912 | |
| Mudel | <u>Flofix 8 - 150</u> | |
| Maht [l] | 12 | |
| Max töö rõhk [bar] | 10 | |
| Eelsurve [bar] | 4,0 | |
| Mõõdud | A [mm] | 235 |
| | B [mm] | 363 |
| | Ø C [mm] | - |
| | D [mm] | - |
| Süst. ühend. (E) | G $\frac{3}{4}$ " M | |
| Mass [kg] | 3,3 | |





Klassifikatsioon üldandmed

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Etim grupp | Pressure increase/decrease |
| Etim klass | Membrane pressure expansion vessel |
| Toote nimi | Flofix exp.ves. 12L/4 [10bar] |
| Kaubamärk | FLAMCO |
| Toote tüüp | Sanitary Welded [10bar] 2 - 80 L |
| Artikkelnummer | 25291 |
| EAN number | 08712874252912 |

Klassifikatsiooni omadused

| | |
|---|--|
| End pressure | 10 Bar |
| Suitable for tap water | Yes |
| Suitable for tap water | Yes |
| Suitable for solar collector circuit | No |
| Maht | 12 Litre |
| Pre-pressure | 4 Bar |
| On base, vertical | No |
| On base, horizontal | No |
| With fixed wall support | No |
| Vertical positioning | Yes |
| Horizontal positioning | No |
| With legs | No |
| With exchangeable membrane | No |
| Nominal diameter expansion connection | 3/4 inch (20) |
| Outer pipe diameter, expansion connection | 26.5 Millimetre |
| Connection | External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| With vessel manifold | No |
| Colour | White |
| With drain | No |
| Läbimõõt | 235 Millimetre |
| Kõrgus | 363 Millimetre |
| With pressure gauge | No |
| With safety valve | No |
| Max. glycol mixture | 50 Percentage |

Leidke võrgust rohkem teavet:[Installation and operating instruction](#)[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)[PED Module D](#)[PED Module D1](#)[EU Declaration of Conformity Module A](#)[Flofix 8-150 ACS certificate](#)[Kataloog PDF](#)

Mustamäe tee 44
10621, Tallinn - ee

T +372 568 838 38
E ee.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/ee