

Joogivee paisupaigid kodu- ja kommertskasutuse suletud jahutus- või kuumaveesüsteemidele.

Kui paigaldise temperatuur tõuseb, siis süsteemis olev vesi paisub. „Paisuvett” hoitakse ajutiselt paisupaagis, et paigaldise siserõhk oleks õigel tasemel. Igat paaki testitakse tehases.

Eelised

- Täitematerjal on gaasiline lämmastik, mis säilitab kauem eelrõhku.
- Katmata paagi kereühendus.
- Keevitatud konstruktsioon.

Tehnilised andmed

- Max töö rõhk: 10 bar.
- Paagid vastavad standardile EN13831.
- Sobilik süsteemidele, mille maksimaalne süsteemi temperatuur on 120 °C.
- Paagi max töötemperatuur: 70 °C.
- Paagid vastavad standardile 2014/68/EU.
- Kummikoti materjal: EPDM.
- Sobib glükoolipõhise külmumisvastase aine lisamiseks kontsentratsioonini kuni 50%.
- Valge (RAL9010) epoksüüdpulberkate.
- Flofix 35 - 150: ka jalad.
- Roostevabast terasest äärik.



Kirjeldus	Flofix exp. vessel 25/4.0 [10bar]	
Tellimuse kood	25293	
EAN number	08712874252936	
Mudel	<u>Flofix 8 - 150</u>	
Maht [l]	25	
Max töö rõhk [bar]	10	
Eelsurve [bar]	4,0	
Mõõdud	A [mm]	290
	B [mm]	479
	Ø C [mm]	-
	D [mm]	-
Süst. ühend. (E)	G $\frac{3}{4}$ " M	
Mass [kg]	5,8	





Klassifikatsioon üldandmed

Etim grupp	Pressure increase/decrease
Etim klass	Membrane pressure expansion vessel
Toote nimi	Flofix exp.ves. 25L/4 [10bar]
Kaubamärk	FLAMCO
Toote tüüp	Sanitary Welded [10bar] 2 - 80 L
Artikkelnummer	25293
EAN number	08712874252936

Klassifikatsiooni omadused

Suitable for central heating	No
End pressure	10 Bar
Suitable for cooling	No
Suitable for tap water	Yes
Suitable for tap water	Yes
Suitable for solar collector circuit	No
Maht	25 Litre
Pre-pressure	4 Bar
On base, vertical	No
On base, horizontal	No
With fixed wall support	No
Vertical positioning	Yes
Horizontal positioning	No
With legs	No
With exchangeable membrane	No
Nominal diameter expansion connection	3/4 inch (20)
Outer pipe diameter, expansion connection	26.5 Millimetre
Connection	External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
With vessel manifold	No
Colour	White
With drain	No
Läbimõõt	290 Millimetre
Kõrgus	479 Millimetre
With pressure gauge	No
With safety valve	No
Max. glycol mixture	50 Percentage

Leidke võrgust rohkem teavet:[Installation and operating instruction](#)[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)[PED Module D](#)[PED Module D1](#)[EU Declaration of Conformity Module A](#)[Flofix 8-150 ACS certificate](#)[Kataloog PDF](#)

Mustamäe tee 44
10621, Tallinn - ee

T +372 568 838 38
E ee.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/ee