

Suletud kütte-(vastavad EN12828) ja jahutussüsteemidele.

Paisupaagi põhiline ülesanne on kompenseerida vedeliku temperatuuri tõusust tekkivat paisumist. „Paisuvett” hoitakse ajutiselt paisupaagis, et paigaldise siserõhk oleks õigel tasemel. Igat paaki testitakse tehases.

Eelised

- Katmata paagi kereühendus.
- Kottpaisupaagis olev vesi ei puutu kokku paisupaagi seintega.
- Täitematerjal on gaasiine lämmastik, mis säilitab kauem eelrõhku.

Tehnilised andmed

- Max töö rõhk: 6 bar.
- Punane (RAL 3002) epoksüüdpulberkate (saadaval ka valge RAL9010).
- Paagid vastavad standardile EN13831.
- Sobilik süsteemidele, mille süsteem maksimaalne temperatuur on 120 °C.
- Membraani min/max töötemperatuur: -10 / 70 °C.
- Kummikoti materjal: EPDM.
- Keevitatud konstruktsioon.
- Sobib glükoolipõhise külmumisvastase aine lisamiseks kontsentratsioonis kuni 50%.
- Paagid vastavad standardile 2014/68/EU.
- Baseflex 35 - 80: ka jalad.
- Tsingitud äärik.



Kirjeldus	Baseflex exp. vessel 12/1.5 [6bar]	
Tellimuse kood	25301	
EAN number	08712874253018	
Mudel	<u>Baseflex 8 - 80</u>	
Maht [l]	12	
Eelsurve [bar]	1,5	
Max. working pressure [bar]	6	
Mõõdud	A [mm]	235
	B [mm]	363
	Ø C [mm]	-
	D [mm]	-
Süst. ühend. (E)	G $\frac{3}{4}$ " M	
Mass [kg]	2,4	





Klassifikatsioon üldandmed

Etim grupp	Pressure increase/decrease
Etim klass	Membrane pressure expansion vessel
Toote nimi	Baseflex exp. ves. 12L/1.5 [6bar]
Kaubamärk	FLAMCO
Toote tüüp	Heating Welded vessel [6/10bar]
Artikkelnummer	25301
EAN number	08712874253018

Klassifikatsiooni omadused

Suitable for central heating	Yes
End pressure	6 Bar
Suitable for cooling	Yes
Suitable for tap water	No
Suitable for tap water	No
Suitable for solar collector circuit	No
Maht	12 Litre
Pre-pressure	1.5 Bar
On base, vertical	No
On base, horizontal	No
Maks. töö rõhk	3 Bar
With fixed wall support	No
Vertical positioning	Yes
Maks. vedeliku temperatuur (pidev)	70 Degrees celsius
Horizontal positioning	No
With legs	No
With exchangeable membrane	No
Nominal diameter expansion connection	3/4 inch (20)
Outer pipe diameter, expansion connection	26.5 Millimetre
Connection	External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
With vessel manifold	No
Colour	Red
With drain	No
Läbimõõt	235 Millimetre
Kõrgus	363 Millimetre
With pressure gauge	No
With safety valve	No
Max. glycol mixture	50 Percentage

Leidke võrgust rohkem teavet:[Installation and operating instruction](#)[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)[PED Module D](#)[PED Module D1](#)[EU Declaration of Conformity Module A](#)[Baseflex DWG](#)[Baseflex STEP](#)[Baseflex RFA](#)[Kataloog PDF](#)

Mustamäe tee 44
10621, Tallinn - ee

T +372 568 838 38
E ee.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/ee