

Suletud kütte-(vastavad EN12828) ja jahutussüsteemidele.

Paisupaagi põhiline ülesanne on kompenseerida vedeliku temperatuuri tõusust tekkivat paisumist. „Paisuvett” hoitakse ajutiselt paisupaagis, et paigaldise siserõhk oleks õigel tasemel. Igat paaki testitakse tehases.

Eelised

- Katmata paagi kereühendus.
- Kottpaisupaagis olev vesi ei puutu kokku paisupaagi seintega.
- Täitematerjal on gaasiine lämmastik, mis säilitab kauem eelrõhku.

Tehnilised andmed

- Max töö rõhk: 6 bar.
- Punane (RAL 3002) epoksüüdpulberkate (saadaval ka valge RAL9010).
- Paagid vastavad standardile EN13831.
- Sobilik süsteemidele, mille süsteem maksimaalne temperatuur on 120 °C.
- Membraani min/max töötemperatuur: -10 / 70 °C.
- Kummikoti materjal: EPDM.
- Keevitatud konstruktsioon.
- Sobib glükoolipõhise külmumisvastase aine lisamiseks kontsentratsiooniks kuni 50%.
- Paagid vastavad standardile 2014/68/EU.
- Baseflex 35 - 80: ka jalad.
- Tsingitud äärik.



| | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-----|
| Kirjeldus | Baseflex exp. vessel 25/1.5 [6bar] | |
| Tellimuse kood | 25303 | |
| EAN number | 08712874253032 | |
| Mudel | <u>Baseflex 8 - 80</u> | |
| Maht [l] | 25 | |
| Eelsurve [bar] | 1,5 | |
| Max. working pressure [bar] | 6 | |
| Mõõdud | A [mm] | 290 |
| | B [mm] | 479 |
| | Ø C [mm] | - |
| | D [mm] | - |
| Süst. ühend. (E) | G $\frac{3}{4}$ " M | |
| Mass [kg] | 4,2 | |





Klassifikatsioon üldandmed

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Etim grupp | Pressure increase/decrease |
| Etim klass | Membrane pressure expansion vessel |
| Toote nimi | Baseflex exp. ves. 25L/1.5 [6bar] |
| Kaubamärk | FLAMCO |
| Toote tüüp | Heating Welded vessel [6/10bar] |
| Artikkelnummer | 25303 |
| EAN number | 08712874253032 |

Klassifikatsiooni omadused

| | |
|--|--|
| Suitable for central heating | Yes |
| End pressure | 6 Bar |
| Suitable for cooling | Yes |
| Suitable for tap water | No |
| Suitable for tap water | No |
| Suitable for solar collector circuit | No |
| Maht | 25 Litre |
| Pre-pressure | 1.5 Bar |
| On base, vertical | No |
| On base, horizontal | No |
| Maks. tööõhk | 3 Bar |
| With fixed wall support | No |
| Vertical positioning | Yes |
| Maks. vedeliku temperatuur (pidev) | 70 Degrees celsius |
| Horizontal positioning | No |
| With legs | No |
| With exchangeable membrane | No |
| Nominal diameter expansion connection | 3/4 inch (20) |
| Outer pipe diameter, expansion connection | 26.5 Millimetre |
| Connection | External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| With vessel manifold | No |
| Colour | Red |
| With drain | No |
| Läbimõõt | 290 Millimetre |
| Kõrgus | 479 Millimetre |
| With pressure gauge | No |
| With safety valve | No |
| Max. glycol mixture | 50 Percentage |

Leidke võrgust rohkem teavet:
[Installation and operating instruction](#)
[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)
[PED Module D](#)
[PED Module D1](#)
[EU Declaration of Conformity Module A](#)
[Baseflex DWG](#)
[Baseflex STEP](#)
[Baseflex RFA](#)
[Kataloog PDF](#)

Mustamäe tee 44
10621, Tallinn - ee

T +372 568 838 38
E ee.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/ee