

Kompaktne ja tõestatud ehitus on tõhus ning tagab kütte- ja õhukonditsioneerimissüsteemide kindla töö. Paigaldise sees olev vesi sisaldab õhku, mis võib põhjustada korrosiooni ning vähendada soojusülekannet. Flexvent paigutatakse kohtadesse, kus koguneb õhk. Õhk koguneb ujukiga töötavasse Flexventi, nii et ujuk langeb alla ning avab õhu väljalaskeklapi. Kui õhk välja lastakse, siis tõuseb ujuk kõrgemale ja sulgeb klapi.

Eelised

- Flexventi ujukiga klapiid on valmistatud pronksist. Enamikul tüüpidest on sulgklapp, et seda oleks lihtne paigaldada ja eemaldada.
- Tänu kompaksetele mõõtmetele Flexventi on igasse paigaldisse lihtne lisada. Igat tüüpi Flexventi ujukiga klapi peal olev suur õhkpadi kaitseb klappi piisavalt hästi mustuse eest ning Flexvent ei hakka lekkima.
- Kvaliteedi tagamiseks testime kõiki Flexvente enne tehast väljaatmist.

Tehnilised andmed

- Min./max. töötemperatuur: -10 °C / 90 °C (tipp: 120 °C).
- Min./max tööõhk: 0,2 / 10,0 bar (funktsionaalne: 6,0 bar).



Kirjeldus	Flexvent 1/2"	
Tellimuse kood	89000	
EAN number	08712874890008	
Mudel	<u>Flexvent 1/2</u>	
Mõõdud	Ø [mm]	30
	K [mm]	75,5
Ühendus	R 1/2"	
Sulgklapp	jah	



Klassifikatsioon üldandmed

Etim grupp	Measuring and control devices
Etim klass	De-aerator (automatic)
Toote nimi	Flexvent 1/2"
Kaubamärk	FLAMCO
Toote tüüp	Flexvent
Artikkelnummer	89000
EAN number	08712874890008

Klassifikatsiooni omadused

Housing material	Brass
Material valve	Other
Material float	Other
Nominal diameter	1/2 inch (15)
Toru välimine läbimõõt	21.34 Millimetre
Connection 1	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Maximum pressure at 20 C	10 Bar
Max. operating pressure at 20 °C	10 Bar
Maks. vedeliku temperatuur (pidev)	90 Degrees celsius
Surface protection	Untreated
Length of connection 1	13.5 Millimetre
Kõrgus	75.5 Millimetre
Lockable	No
With leakage protection	No
With air intake barrier	No

Leidke võrgust rohkem teavet:

[Installation and operating instruction
man_beluchtungsstop flexvent v20130326 final lr.pdf](#)

[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)

[Flexvent 1/2 ADSK](#)

[Flexvent 1/2 DWG](#)

[Flexvent 1/2 IPT](#)

[Flexvent 1/2 STEP](#)

[Kataloog PDF](#)

Mustamäe tee 44
10621, Tallinn - ee

T +372 568 838 38
E ee.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/ee