



Geberit sisegarnituur tüüp 290-380, kahesüsteemne loputus, veeühendus universaalne, 3/8" ja 1/2", nippel messingist



Näitlik pilt



Kasutuseesmärk

- Hallveele (vihmavesi) pH-väärtusega 6,0–9,5, kui kasutatakse filterseadet
- Keraamilistele loputuskastidele
- Joogiveele
- Veeühendustele 1/2"
- Veeühendustele 3/8"

Omadused

- Kahesüsteemne loputus
- Täitekõrgus seadistatav
- Keermenippel messingist
- Reguleeritava kõrgusega
- Väike ja suur loputuskogus seadistatav, olenevalt loputuskasti veekogusest

Tarne maht

- Kinnitusmaterjal

- Reguleeritava kõrgusega ülevoolutoru
- Veeühendus küljel
- Veeühendus all
- Kaanekinnitusega

Tehnilised andmed

Voolurõhk	0.1-10 bar
Torustikumüra 3 bar juures	12 dB(A)
Torustikumüra 5 bar juures	18 dB(A)
Maksimaalne ladustamistemperatuur	40 °C
Maksimaalne veetemperatuur	25 °C
Rakendusjõud	18 N

Tootenumber Värv / pealispind

283.313.21.2 läikivkroomitud