


Geberit Mapress roostevabast terasest adapterpõlv 90° sisekeermega



Näitlik pilt



Kasutuseesmärk

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Ilma jäätumisvastase aineta jahutus- ja kütteevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja kütteevee jaoks
- Kaugsoojenduse kütteeveele ≤ 120 °C
- Küllastunud aurule ≤ 120 °C
- Kasutus- ja töötlemisvee jaoks
- Töödeldud veele
- Vihmaveele pH-väärtusega > 6,0
- Hall- ja mustveele pH-väärtusega > 6,0
- Kustutusveele (märg)
- Sprinklerile (märg)
- Kemikaalidele ja tehnilistele vedelikele

- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)
- Tööstusgaasidele (nt atsetüleen, keevituskaitsegaasid)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehnilised andmed

Materjal | CrNiMo-teras 1.4401 (EN 10088)

Tootenumber	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	Z	Z1	
33810	20 / 15	22 mm	1/2 "	90 °	5.8 cm	4.9 cm	3.7 cm	3 cm	Uus
33803	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	5.7 cm	3.7 cm	3.7 cm	2.4 cm	
33804	15	18 mm	1/2 "	90 °	5.7 cm	3.9 cm	3.7 cm	2.6 cm	
33808	20 / 15	22 mm	1/2 "	90 °	5.8 cm	3.9 cm	3.7 cm	2.4 cm	Uus
33805	20	22 mm	3/4 "	90 °	6 cm	4.6 cm	3.9 cm	3.1 cm	
33806	25	28 mm	1 "	90 °	6.7 cm	5.4 cm	4.3 cm	3.7 cm	
33807	32	35 mm	1 1/4 "	90 °	7.5 cm	6.3 cm	4.9 cm	4.4 cm	

Tarvikud

- Kinnitus Geberit Mapress adapterpõlvele 90°