


## Geberit Mapress vask põlv sisestusotsaga



Näitlik pilt



### Kasutuseesmärk

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Kütteveele
- Antifriisita jahutusvesi
- Antifriisiga jahutusvesi
- Kaugsoojenduse kütteveele  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Käitusveele
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks

### Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed kuni  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tihend CIIR-st must, kuni  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tihend EPDM-st must, alates  $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

### Tehnilised andmed

Materjal | Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)

Tootenumber	DN	d, $\varnothing$	arc	L	H	Z
60301	10	12 mm	90°	3.1 cm	4.5 cm	1.4 cm
60701	10	12 mm	45°	2.6 cm	3.5 cm	0.9 cm
60702	12	15 mm	45°	2.8 cm	3.8 cm	0.8 cm
60302	12	15 mm	90°	3.8 cm	5.1 cm	1.8 cm
60703	15	18 mm	45°	2.9 cm	3.9 cm	0.9 cm
60303	15	18 mm	90°	4.2 cm	5.3 cm	2.2 cm
60704	20	22 mm	45°	3.2 cm	4.4 cm	1.1 cm
60304	20	22 mm	90°	4.7 cm	6 cm	2.6 cm
60705	25	28 mm	45°	3.7 cm	4.5 cm	1.2 cm
60305	25	28 mm	90°	5.7 cm	6.5 cm	3.4 cm
60706	32	35 mm	45°	4 cm	4.9 cm	1.4 cm
60306	32	35 mm	90°	6.5 cm	7.4 cm	3.9 cm
60707	40	42 mm	45°	4.7 cm	5.7 cm	1.7 cm
60307	40	42 mm	90°	7.6 cm	8.6 cm	4.6 cm
60708	50	54 mm	45°	5.7 cm	6.8 cm	2.2 cm
60308	50	54 mm	90°	9.5 cm	10.6 cm	6 cm



- 2020. aasta jooksul saab torupõlv d15/45° uued mõõtmed. Uued mõõtmed on loetletud ülevaates "Mõõtmemuutused Geberit Mapress vask 2020"