


## Geberit Mepla üleminek väliskeermega



Näitlik pilt

### Kasutuseesmärk

- Kemikaalidele ja tehnilistele vedelikele
- Kustutusveele (märg/kuiv, kuiv)
- Kustutusveele (märg)
- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Kütteeveele
- Antifriisita jahutusvesi
- Antifriisiga jahutusvesi
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Alarõhule

- Inertgaasile (nt lämmastik)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks

### Omadused

- Mittepressituna ebatihed
- O-rõngas EPDM-st
- Pressnippel läbipaistva kaitsekübaraga

### Tehnilised andmed

Materjal | Messing CW617N

Tootenumber	DN	d, ø	R	L	H
611.535.00.5	12 / 15	16 mm	1/2 "	5.4 cm	2.8 cm
612.535.00.5	15	20 mm	1/2 "	5.7 cm	3 cm
612.536.00.5	15 / 20	20 mm	3/4 "	5.9 cm	3 cm
613.535.00.5	20 / 15	26 mm	1/2 "	6.3 cm	3 cm
613.536.00.5	20	26 mm	3/4 "	6.4 cm	3.1 cm
613.537.00.5	20 / 25	26 mm	1 "	6.7 cm	3.4 cm
614.537.00.5	25	32 mm	1 "	6.4 cm	3.5 cm