


Geberit Mapress vask T-detail sisekeermega



Näitlik pilt

Kasutuseesmärk

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Kütteveele
- Antifriisita jahutusvesi
- Antifriisiga jahutusvesi
- Kaugsoojenduse kütteveele $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Käitusveele
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehnilised andmed

Materjal | Punapronks (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tootenumbr	DN	d, \varnothing	Rp	d1, \varnothing	arc	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2
61352	10 / 15 / 10	12 mm	1/2 "	12 mm	90 °	6.8 cm	2.4 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.7 cm	1.1 cm	1.7 cm
61354	12 / 15 / 12	15 mm	1/2 "	15 mm	90 °	6.8 cm	2.6 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.4 cm	1.3 cm	1.4 cm
61355	15	18 mm	1/2 "	18 mm	90 °	8.2 cm	2.4 cm	4.1 cm	4.1 cm	2.1 cm	1.1 cm	2.1 cm
61357	20 / 15 / 20	22 mm	1/2 "	22 mm	90 °	8.4 cm	2.6 cm	4.2 cm	4.2 cm	2.1 cm	1.3 cm	2.1 cm
61395	20	22 mm	3/4 "	22 mm	90 °	9 cm	2.7 cm	4.5 cm	4.5 cm	2.4 cm	1.2 cm	2.4 cm
61359	25 / 15 / 25	28 mm	1/2 "	28 mm	90 °	8.8 cm	2.9 cm	4.4 cm	4.4 cm	2.1 cm	1.6 cm	2.1 cm
61360	25 / 20 / 25	28 mm	3/4 "	28 mm	90 °	8.4 cm	3.5 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2 cm	1.9 cm
61362	32 / 15 / 32	35 mm	1/2 "	35 mm	90 °	10 cm	3.5 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	2.2 cm	2.4 cm
61366	40 / 15 / 40	42 mm	1/2 "	42 mm	90 °	11.4 cm	3.8 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	2.5 cm	2.7 cm
61370	50 / 15 / 50	54 mm	1/2 "	54 mm	90 °	13.8 cm	4.4 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	3.1 cm	3.4 cm