


## Geberit Mapress vask üleminek väliskeermega



Näitlik pilt



### Kasutuseesmärk

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Kütteele
- Antifriisita jahutusvesi
- Antifriisiga jahutusvesi
- Kaugsoojenduse kütteele  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Käitusveele
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks

### Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed kuni  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tihend CIIR-st must, kuni  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tihend EPDM-st must, alates  $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

### Tehnilised andmed

Materjal | Punapronks (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tootenumber	DN	d, $\varnothing$	R	L	H
61701	10	12 mm	3/8 "	3.2 cm	1.5 cm
61745	10 / 15	12 mm	1/2 "	3.6 cm	1.9 cm
61702	12 / 10	15 mm	3/8 "	3.3 cm	1.3 cm
61703	12 / 15	15 mm	1/2 "	3.6 cm	1.6 cm
61714	12 / 20	15 mm	3/4 "	3.8 cm	1.8 cm
61704	15	18 mm	1/2 "	3.7 cm	1.7 cm
61705	15 / 20	18 mm	3/4 "	3.8 cm	1.8 cm
61715	20 / 15	22 mm	1/2 "	3.8 cm	1.7 cm
61707	20	22 mm	3/4 "	3.9 cm	1.8 cm
61716	20 / 25	22 mm	1 "	4.1 cm	2 cm
61717	25 / 20	28 mm	3/4 "	4.2 cm	1.9 cm
61708	25	28 mm	1 "	4.3 cm	2 cm
61718	25 / 32	28 mm	1 1/4 "	4.4 cm	2.1 cm
61719	32 / 25	35 mm	1 "	4.8 cm	2.2 cm
61709	32	35 mm	1 1/4 "	4.9 cm	2.3 cm
61721	40 / 32	42 mm	1 1/4 "	5.8 cm	2.8 cm
61710	40	42 mm	1 1/2 "	5.8 cm	2.8 cm
61711	50	54 mm	2 "	6.3 cm	2.8 cm