


Geberit Mapress vask üleminek sisekeermega



Näitlik pilt



Kasutuseesmärk

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Kütteele
- Antifriisita jahutusvesi
- Antifriisiga jahutusvesi
- Kaugsoojenduse kütteelele $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Käitusveele
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehnilised andmed

Materjal | Punapronks (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tootenumbr	DN	d, \varnothing	Rp	L	Z
61845	10	12 mm	3/8 "	3.1 cm	0.4 cm
61801	10 / 15	12 mm	1/2 "	3.5 cm	0.5 cm
61846	12 / 10	15 mm	3/8 "	3.3 cm	0.3 cm
61802	12 / 15	15 mm	1/2 "	3.8 cm	0.5 cm
61823	12 / 20	15 mm	3/4 "	3.9 cm	0.4 cm
61803	15	18 mm	1/2 "	3.7 cm	0.4 cm
61804	15 / 20	18 mm	3/4 "	3.9 cm	0.4 cm
61805	20 / 15	22 mm	1/2 "	3.6 cm	0.2 cm
61806	20	22 mm	3/4 "	3.9 cm	0.3 cm
61824	20 / 25	22 mm	1 "	4.3 cm	0.5 cm
61819	25 / 20	28 mm	3/4 "	3.9 cm	0.3 cm
61809	25	28 mm	1 "	4.5 cm	0.5 cm
61825	25 / 32	28 mm	1 1/4 "	4.8 cm	0.6 cm
61820	32 / 25	35 mm	1 "	4.6 cm	0.3 cm
61811	32	35 mm	1 1/4 "	5 cm	0.5 cm
61821	40 / 32	42 mm	1 1/4 "	5.2 cm	0.3 cm
61814	40	42 mm	1 1/2 "	5.4 cm	0.5 cm
61818	50	54 mm	2 "	6.3 cm	0.5 cm