


Geberit Mapress vask muhv



Näitlik pilt



Kasutuseesmärk

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Kütteveele
- Antifriisita jahutusvesi
- Antifriisiga jahutusvesi
- Kaugsoojenduse kütteveele $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Käitusveele
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed kuni $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tihend CIIR-st must, kuni $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tihend EPDM-st must, alates $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehnilised andmed

Materjal | Cu-DHP vask CW024A (EN 1412)

Tootenumber	DN	d, \varnothing	L	Z
62001	10	12 mm	4.2 cm	0.8 cm
62002	12	15 mm	4.8 cm	0.8 cm
62003	15	18 mm	4.8 cm	0.8 cm
62004	20	22 mm	5 cm	0.8 cm
62005	25	28 mm	5.4 cm	0.8 cm
62006	32	35 mm	6.2 cm	1 cm
62007	40	42 mm	7.1 cm	1.1 cm
62008	50	54 mm	8.3 cm	1.3 cm