


## Geberit Mepla T-detail samasugune



Näitlik pilt

### Kasutuseesmärk

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Ilma jäätumisvastase ainet jahutus- ja küttevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Kasutus- ja töötlemisvee jaoks
- Töödeldud veele
- Vihmaveele pH-väärtusega > 6,0
- Mereveele
- Kustutusveele (märg)
- Kustutusveele (märg/kuiv, kuiv)
- Kemikaalidele ja tehnilistele vedelikele

- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks

### Omadused

- Mittepressituna ebatihed
- O-rõngas EPDM-st
- Pressnippel läbipaistva kaitsekübaraga

### Tehnilised andmed

Materjal | PVDF

Tootenumber	DN	d, ø	arc	L	L1	Z
621.310.00.5	12	16 mm	90 °	9.6 cm	4.8 cm	2.2 cm
622.310.00.5	15	20 mm	90 °	10.1 cm	5.1 cm	2.2 cm
623.310.00.5	20	26 mm	90 °	11 cm	5.5 cm	2.2 cm
624.310.00.5	25	32 mm	90 °	12.8 cm	6.4 cm	2.6 cm
625.310.00.5	32	40 mm	90 °	15.2 cm	7.6 cm	3.2 cm
626.310.00.5	40	50 mm	90 °	17.6 cm	8.8 cm	3.8 cm
627.310.00.5	50	63 mm	90 °	23.2 cm	11.6 cm	4.8 cm
628.310.00.5	65	75 mm	90 °	29.3 cm	14.6 cm	5.9 cm