


Geberit Mapress vask ühenduspõlv 90°



Näitlik pilt



Kasutuseesmärk

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Ilma jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Kaugsoojenduse kütteveele $\leq 120\text{ °C}$
- Kasutus- ja töötlemisvee jaoks
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kolm kinnituspunkti
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehnilised andmed

Materjal | Punapronks (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tootenumbr	DN	d, \emptyset	Rp	arc	L	L1	I	I1	Z
63452	10 / 15	12 mm	1/2 "	90 °	3.4 cm	5.2 cm	1.8 cm	3.4 cm	1.7 cm
63458	10 / 15	12 mm	1/2 "	90 °	3.4 cm	3.6 cm	1.8 cm	1.8 cm	1.7 cm
63459	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	3.8 cm	3.6 cm	1.8 cm	1.8 cm	1.8 cm
63453	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	3.4 cm	5.2 cm	1.8 cm	3.4 cm	1.4 cm
63460	15	18 mm	1/2 "	90 °	3.8 cm	3.6 cm	1.8 cm	1.8 cm	1.8 cm
63455	15	18 mm	1/2 "	90 °	3.4 cm	5.2 cm	1.8 cm	3.4 cm	1.4 cm
63457	20	22 mm	3/4 "	90 °	3.7 cm	5.2 cm	2.2 cm	3 cm	1.6 cm