


Geberit Mapress vask adapterpölv 90° sisekeermega



Näitlik pilt



Kasutuseesmärk

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Kütteveele
- Antifriisita jahutusvesi
- Antifriisiga jahutusvesi
- Kaugsoojenduse kütteveele $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Käitusveele
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Tihend CIIR-st must
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

Tehnilised andmed

Materjal | Punapronks (CuSn5Zn5Pb2-C)

| Tootenumber | DN | d, \emptyset | Rp | arc | L | L1 | Z | Z1 |
|-------------|---------|----------------|---------|-----|--------|--------|--------|--------|
| 63860 | 10 | 12 mm | 3/8 " | 90° | 3.2 cm | 2.3 cm | 1.5 cm | 1.3 cm |
| 63861 | 10 / 15 | 12 mm | 1/2 " | 90° | 3.4 cm | 2.4 cm | 1.7 cm | 1.1 cm |
| 63862 | 12 / 10 | 15 mm | 3/8 " | 90° | 3.3 cm | 2.4 cm | 1.3 cm | 1.4 cm |
| 63853 | 12 / 15 | 15 mm | 1/2 " | 90° | 3.6 cm | 2.7 cm | 1.6 cm | 1.4 cm |
| 63854 | 15 | 18 mm | 1/2 " | 90° | 3.6 cm | 3 cm | 1.6 cm | 1.7 cm |
| 63863 | 15 / 20 | 18 mm | 3/4 " | 90° | 3.8 cm | 3.1 cm | 1.8 cm | 1.6 cm |
| 63864 | 20 / 15 | 22 mm | 1/2 " | 90° | 3.8 cm | 3.2 cm | 1.7 cm | 1.9 cm |
| 63855 | 20 | 22 mm | 3/4 " | 90° | 4.5 cm | 2.7 cm | 2.4 cm | 1.2 cm |
| 63856 | 25 | 28 mm | 1 " | 90° | 5.1 cm | 3.3 cm | 2.8 cm | 1.6 cm |
| 63857 | 32 | 35 mm | 1 1/4 " | 90° | 5.5 cm | 4.5 cm | 2.9 cm | 2.6 cm |
| 63865 | 40 | 42 mm | 1 1/2 " | 90° | 6.7 cm | 5.2 cm | 3.7 cm | 3.3 cm |
| 63866 | 50 | 54 mm | 2 " | 90° | 7.4 cm | 6 cm | 3.9 cm | 3.7 cm |