


## Geberit Mapress vask üleminekuliitmik sisekeermega



Näitlik pilt



### Kasutuseesmärk

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Kütteveele
- Antifriisita jahutusvesi
- Antifriisiga jahutusvesi
- Kaugsoojenduse kütteveele  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Käitusveele
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks

### Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Äärikmutter messingist
- Tihend CIIR-st must
- Lametihend EPDM-st
- Pressmuhv läbipaistva kaitsekorgiga

### Tehnilised andmed

Meediumi temperatuur lametihendiga EPDM	0–100 °C
Materjal	Punapronks (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tootenumber	DN	d, ø	Rp	G	L	Z
65481	10 / 15	12 mm	1/2 "	1/2 "	5.2 cm	2.2 cm
65482	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	5 cm	1.7 cm
65490	12 / 20	15 mm	3/4 "	3/4 "	5.9 cm	2.4 cm
65483	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	5 cm	1.7 cm
65491	15 / 20	18 mm	3/4 "	3/4 "	5.9 cm	2.4 cm
65484	20	22 mm	3/4 "	1 "	6.2 cm	2.6 cm
65492	20 / 25	22 mm	1 "	1 "	6.6 cm	2.8 cm
65485	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	6.3 cm	2.3 cm
65486	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	7.5 cm	3 cm
65487	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	7.9 cm	3 cm
65488	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	8.5 cm	2.7 cm