


Geberit süsteemitoru ML, ümar eelisolieritud, rullikaup



Näitlik pilt

Kasutuseesmärk

- Tooteartiklile Geberit FlowFit
- Geberit PushFit jaoks
- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Ilma jäätumisvastase ainetä jahutus- ja küttevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Kasutus- ja töötlemisvee jaoks
- Töödeldud veele
- Vihmaveele pH-väärtusega > 6,0
- Mereveele
- Kustutusveele (märg)
- Kustutusveele (märg/kuiv, kuiv)
- Kemikaalidele ja tehnilistele vedelikele
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks

Omadused

- Stabiilsete mõõtmetega

- Käsitsi painutatav
- Meediumitoru difusioonitihe
- Meediumitoru väljastpoolt hõbehall
- Isolatsioon mittepoorne, kaitsekile sinine
- Isolatsioon HFCKW-vaba ja HFKW-vaba
- Tulekäitumisklass E vastavalt standardile EN 13501-1
- Toruots läbipaistva kaitsekorgiga

Tehnilised andmed

Materjal	PE-RT II / AI / PE-RT II
Pinnakaredus	7 µm
Soojuspaisumine	0.026 mm/(m·K)
Toru soojusjuhtivus	0.41 W/(m·K)
Materjali isolatsioon	PE-pehmevaht
Isolatsiooni soojusjuhtivus	0.04 W/(m·K)
Veeauru difusioonitakistus väliskesta isolatsioon	7000 µ

Tootenumber	DN	d, ø	Isolatsioon	di, ø	D	s	s1	L	
Need tooteartiklid sobivad süsteemiga: Geberit FlowFit									
619.120.00.1	12	16 mm	10 mm	12 mm	3.6 cm	2 mm	10 mm	50 m	Uus
619.140.00.1	12	16 mm	13 mm	12 mm	4.2 cm	2 mm	13 mm	50 m	Uus
619.160.00.1	12	16 mm	26 mm	12 mm	6.8 cm	2 mm	26 mm	25 m	Uus
619.100.00.1	12	16 mm	6 mm	12 mm	2.8 cm	2 mm	6 mm	50 m	Uus
619.101.00.1	15	20 mm	6 mm	16 mm	3.2 cm	2 mm	6 mm	50 m	Uus
619.121.00.1	15	20 mm	10 mm	16 mm	4 cm	2 mm	10 mm	50 m	Uus
619.141.00.1	15	20 mm	13 mm	16 mm	4.6 cm	2 mm	13 mm	50 m	Uus
619.161.00.1	15	20 mm	26 mm	16 mm	7.2 cm	2 mm	26 mm	20 m	Uus
619.102.00.1	20	25 mm	6 mm	20 mm	3.7 cm	2.5 mm	6 mm	25 m	Uus
619.122.00.1	20	25 mm	10 mm	20 mm	4.5 cm	2.5 mm	10 mm	25 m	Uus
619.142.00.1	20	25 mm	13 mm	20 mm	5.1 cm	2.5 mm	13 mm	25 m	Uus
619.162.00.1	20	25 mm	26 mm	20 mm	7.7 cm	2.5 mm	26 mm	15 m	Uus
619.103.00.1	25	32 mm	6 mm	26.4 mm	4.4 cm	2.8 mm	6 mm	25 m	Uus
619.123.00.1	25	32 mm	10 mm	26.4 mm	5.2 cm	2.8 mm	10 mm	25 m	Uus
619.143.00.1	25	32 mm	13 mm	26.4 mm	5.8 cm	2.8 mm	13 mm	25 m	Uus
Need tooteartiklid sobivad süsteemiga: Geberit PushFit									
619.120.00.1	12	16 mm	10 mm	12 mm	3.6 cm	2 mm	10 mm	50 m	Uus
619.140.00.1	12	16 mm	13 mm	12 mm	4.2 cm	2 mm	13 mm	50 m	Uus
619.160.00.1	12	16 mm	26 mm	12 mm	6.8 cm	2 mm	26 mm	25 m	Uus

Tootenumber	DN	d, ø	Isolatsioon	di, ø	D	s	s1	L	
619.100.00.1	12	16 mm	6 mm	12 mm	2.8 cm	2 mm	6 mm	50 m	Uus
619.101.00.1	15	20 mm	6 mm	16 mm	3.2 cm	2 mm	6 mm	50 m	Uus
619.121.00.1	15	20 mm	10 mm	16 mm	4 cm	2 mm	10 mm	50 m	Uus
619.141.00.1	15	20 mm	13 mm	16 mm	4.6 cm	2 mm	13 mm	50 m	Uus
619.161.00.1	15	20 mm	26 mm	16 mm	7.2 cm	2 mm	26 mm	20 m	Uus
619.102.00.1	20	25 mm	6 mm	20 mm	3.7 cm	2.5 mm	6 mm	25 m	Uus
619.122.00.1	20	25 mm	10 mm	20 mm	4.5 cm	2.5 mm	10 mm	25 m	Uus
619.142.00.1	20	25 mm	13 mm	20 mm	5.1 cm	2.5 mm	13 mm	25 m	Uus
619.162.00.1	20	25 mm	26 mm	20 mm	7.7 cm	2.5 mm	26 mm	15 m	Uus

Tarvikud

- Geberit torulõikur ML