


Geberit süsteemitoru ML, ümar eelisolatsioon, rullikaup



Näitlik pilt

Kasutuseesmärk

- Tooteartiklile Geberit FlowFit
- Geberit PushFit jaoks
- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Ilma jäätumisvastase ainetä jahutus- ja küttevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Kasutus- ja töötlemisvee jaoks
- Töödeldud veele
- Vihmaveele pH-väärtusega > 6,0
- Mereveele
- Kustutusveele (märg)
- Kustutusveele (märg/kuiv, kuiv)
- Kemikaalidele ja tehnilistele vedelikele
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks

Omadused

- Stabiilsete mõõtmetega

- Käsitsi painutatav
- Meediumitoru difusioonitihe
- Meediumitoru väljastpoolt hõbehall
- Isolatsioon mittepoorne, kaitsekile punane
- Isolatsioon HFCKW-vaba ja HFKW-vaba
- Tulekäitumisklass E vastavalt standardile EN 13501-1
- Toruots läbipaistva kaitsekorgiga

Tehnilised andmed

| | |
|---|--------------------------|
| Materjal | PE-RT II / AI / PE-RT II |
| Pinnakaredus | 7 µm |
| Soojuspaisumine | 0.026 mm/(m·K) |
| Toru soojusjuhtivus | 0.41 W/(m·K) |
| Materjali isolatsioon | PE-pehmevaht |
| Isolatsiooni soojusjuhtivus | 0.04 W/(m·K) |
| Veeauru difusioonitakistus väliskesta isolatsioon | 7000 µ |

| Tootenumber | DN | d, ø | Isolatsioon | di, ø | D | s | s1 | L | |
|--------------|----|-------|-------------|-------|--------|--------|------|------|-----|
| 619.110.00.1 | 12 | 16 mm | 6 mm | 12 mm | 2.8 cm | 2 mm | 6 mm | 50 m | Uus |
| 619.111.00.1 | 15 | 20 mm | 6 mm | 16 mm | 3.2 cm | 2 mm | 6 mm | 50 m | Uus |
| 619.112.00.1 | 20 | 25 mm | 6 mm | 20 mm | 3.7 cm | 2.5 mm | 6 mm | 25 m | Uus |