



Geberit süsteemitoru ML, kaitsetorus, rullikaup



Näitlik pilt

Kasutuseesmärk

- Tooteartiklile Geberit FlowFit
- Geberit PushFit jaoks
- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Ilma jäätumisvastase ainetä jahutus- ja kütteevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja kütteevee jaoks
- Kasutus- ja töötlemisvee jaoks
- Töödeldud veele
- Vihmaveele pH-väärtusega > 6,0
- Mereveele
- Kustutusveele (märg)
- Kustutusveele (märg/kuiv, kuiv)
- Kemikaalidele ja tehnilistele vedelikele
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks

Omadused

- Stabiilsete mõõtmetega
- Käsitsi painutatav
- Meediumitoru difusioonitihe
- Meediumitoru väljastpoolt hõbehall
- Kaitsetoru jääsinine
- Toruots läbipaistva kaitsekorgiga

Tehnilised andmed

Materjal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Pinnakaredus	7 µm
Soojuspaisumine	0.026 mm/(m·K)
Toru soojusjuhtivus	0.41 W/(m·K)

Tarne maht

- 7 kaitsekorki sinised

- 7 kaitsekorki punased

Tootenumber	DN	d, ø	di, ø	D	s	L	
Need tooteartiklid sobivad süsteemiga: Geberit FlowFit							
619.220.00.1	12	16 mm	12 mm	2.7 cm	2 mm	50 m	Uus
619.221.00.1	15	20 mm	16 mm	3.1 cm	2 mm	50 m	Uus
Need tooteartiklid sobivad süsteemiga: Geberit PushFit							
619.220.00.1	12	16 mm	12 mm	2.7 cm	2 mm	50 m	Uus
619.221.00.1	15	20 mm	16 mm	3.1 cm	2 mm	50 m	Uus