


Geberit FlowFit põlv



Näitlik pilt



Kasutuseesmärk

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Ilma jäätumisvastase aineta jahutus- ja küttevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Kasutus- ja töötlemisvee jaoks
- Töödeldud veele
- Vihmaveele pH-väärtusega > 6,0
- Mereveele
- Kustutusveele (märg)
- Kustutusveele (märg/kuiv, kuiv)
- Kemikaalidele ja tehnilistele vedelikele
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)

- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tehnilised andmed

Materjal | PPSU

Tootenumber	DN	d, ø	arc	L	Z	
620.070.00.1	12	16 mm	90°	5.8 cm	2.5 cm	Uus
620.071.00.1	15	20 mm	90°	6 cm	2.7 cm	Uus
620.072.00.1	20	25 mm	90°	6.2 cm	2.9 cm	Uus
620.062.00.1	20	25 mm	45°	5.2 cm	1.9 cm	Uus
620.063.00.1	25	32 mm	45°	5.9 cm	2.3 cm	Uus
620.073.00.1	25	32 mm	90°	7 cm	3.4 cm	Uus
620.064.00.1	32	40 mm	45°	5.9 cm	2.5 cm	Uus
620.074.00.1	32	40 mm	90°	7.5 cm	3.9 cm	Uus
620.065.00.1	40	50 mm	45°	9 cm	3 cm	Uus
620.075.00.1	40	50 mm	90°	11.5 cm	5.6 cm	Uus
620.066.00.1	50	63 mm	45°	9.9 cm	3.5 cm	Uus
620.076.00.1	50	63 mm	90°	12.5 cm	6.1 cm	Uus
620.067.00.1	65	75 mm	45°	9.9 cm	3.5 cm	Uus
620.077.00.1	65	75 mm	90°	13 cm	6.7 cm	Uus