


Geberit FlowFit T-ühendus identne



Näitlik pilt

Kasutuseesmärk

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Ilma jäätumisvastase aineta jahutus- ja küttevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Kasutus- ja töötlemisvee jaoks
- Töödeldud veele
- Vihmaveele pH-väärtusega > 6,0
- Mereveele
- Kustutusveele (märg)
- Kustutusveele (märg/kuiv, kuiv)
- Kemikaalidele ja tehnilistele vedelikele
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)

- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik

Tehnilised andmed

Materjal | PPSU

Tootenumber	DN	d, Ø	arc	L	L1	Z	
620.080.00.1	12	16 mm	90 °	11.5 cm	5.8 cm	2.5 cm	Uus
620.081.00.1	15	20 mm	90 °	11.9 cm	6 cm	2.7 cm	Uus
620.082.00.1	20	25 mm	90 °	12.4 cm	6.2 cm	2.9 cm	Uus
620.083.00.1	25	32 mm	90 °	14 cm	7 cm	3.4 cm	Uus
620.084.00.1	32	40 mm	90 °	15 cm	7.5 cm	3.9 cm	Uus
620.085.00.1	40	50 mm	90 °	23 cm	11.5 cm	5.6 cm	Uus
620.086.00.1	50	63 mm	90 °	24.9 cm	12.5 cm	6.1 cm	Uus
620.087.00.1	65	75 mm	90 °	26.1 cm	13.1 cm	6.7 cm	Uus