


## Geberit FlowFit üleminek sisekeermega



Näitlik pilt

### Kasutuseesmärk

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Ilma jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Kasutus- ja töötlemisvee jaoks
- Töödeldud veele
- Vihmaveele pH-väärtusega > 6,0
- Mereveele
- Kustutusveele (märg)
- Kustutusveele (märg/kuiv, kuiv)
- Kemikaalidele ja tehnilistele vedelikele
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Alarõhule

- Inertgaasile (nt lämmastik)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks

### Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere

### Tehnilised andmed

Materjal | Pliivaba ränipronks (CuZn21Si3P)

Tootenumber	DN	d, ø	Rp	L	Z	SW	
620.400.00.1	12 / 10	16 mm	3/8 "	5.1 cm	1 cm	22 mm	Uus
620.410.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	5.6 cm	1.3 cm	27 mm	Uus
620.420.00.1	12 / 20	16 mm	3/4 "	5.8 cm	1.3 cm	32 mm	Uus
620.401.00.1	15 / 10	20 mm	3/8 "	5.3 cm	1.2 cm	22 mm	Uus
620.411.00.1	15	20 mm	1/2 "	5.5 cm	1.1 cm	27 mm	Uus
620.421.00.1	15 / 20	20 mm	3/4 "	5.8 cm	1.3 cm	32 mm	Uus
620.402.00.1	20	25 mm	3/4 "	5.7 cm	1.2 cm	32 mm	Uus
620.412.00.1	20 / 25	25 mm	1 "	6.1 cm	1.5 cm	41 mm	Uus
620.403.00.1	25	32 mm	1 "	6.4 cm	1.4 cm	41 mm	Uus
620.413.00.1	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	6.7 cm	1.5 cm	47 mm	Uus
620.404.00.1	32 / 25	40 mm	1 "	6.4 cm	1.4 cm	47 mm	Uus
620.414.00.1	32	40 mm	1 1/4 "	6.7 cm	1.5 cm	47 mm	Uus
620.424.00.1	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	6.7 cm	1.5 cm	54 mm	Uus
620.405.00.1	40	50 mm	1 1/2 "	9.3 cm	1.7 cm	60 mm	Uus
620.415.00.1	40 / 50	50 mm	2 "	9.7 cm	1.8 cm	67 mm	Uus
620.406.00.1	50	63 mm	2 "	10.2 cm	1.9 cm	75 mm	Uus
620.416.00.1	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	10.7 cm	1.9 cm	83 mm	Uus
620.407.00.1	65	75 mm	2 1/2 "	10.7 cm	2.5 cm	86 mm	Uus