


## Geberit FlowFit üleminekupõlv 90° väliskeermega



Näitlik pilt



### Kasutuseesmärk

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Ilma jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Kasutus- ja töötlemisvee jaoks
- Töödeldud veele
- Vihmaveele pH-väärtusega > 6,0
- Mereveele
- Kustutusveele (märg)
- Kustutusveele (märg/kuiv, kuiv)
- Kemikaalidele ja tehnilistele vedelikele
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Alarõhule

- Inertgaasile (nt lämmastik)
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks

### Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepessituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere

### Tehnilised andmed

Materjal | Pliivaba punapronks (CuSn4Zn2PS)

Tootenumber	DN	d, ø	R	arc	L	H	Z	
620.510.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	90 °	5.7 cm	2.5 cm	2.4 cm	Uus
620.520.00.1	12 / 20	16 mm	3/4 "	90 °	6 cm	3.1 cm	2.7 cm	Uus
620.511.00.1	15	20 mm	1/2 "	90 °	6.1 cm	2.8 cm	2.8 cm	Uus
620.521.00.1	15 / 20	20 mm	3/4 "	90 °	6 cm	2.7 cm	2.7 cm	Uus
620.502.00.1	20	25 mm	3/4 "	90 °	6 cm	2.9 cm	2.7 cm	Uus
620.512.00.1	20 / 25	25 mm	1 "	90 °	6.3 cm	3.2 cm	3 cm	Uus
620.503.00.1	25	32 mm	1 "	90 °	6.8 cm	3.1 cm	3.2 cm	Uus
620.504.00.1	32	40 mm	1 1/4 "	90 °	7.3 cm	4.2 cm	3.7 cm	Uus
620.505.00.1	40	50 mm	1 1/2 "	90 °	10.4 cm	4.7 cm	4.5 cm	Uus
620.506.00.1	50	63 mm	2 "	90 °	11.7 cm	5.8 cm	5.4 cm	Uus