


## Geberit FlowFit üleminekupõlv 90° äärikmutriga



Näitlik pilt



### Kasutuseesmärk

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Ilma jäätumisvastase ainet jahutus- ja küttevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Kasutus- ja töötlemisvee jaoks
- Vihmaveele pH-väärtusega > 6,0
- Mereveele
- Kustutusveele (märg)
- Kustutusveele (märg/kuiv, kuiv)
- Kemikaalidele ja tehnilistele vedelikele
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)

- Sobib eranditult siseläbimõduga  $\leq d_i$  väliskeermele, vt tabelit
- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks

### Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Centellen® HD 3822-st lametihend

### Tehnilised andmed

Materjal | Pliivaba ränipronks (CuZn21Si3P)

Tootenumber	DN	d, ø	G	d <sub>i</sub> , ø	L	L1	Z	Z1	SW	
620.685.00.1	12	16 mm	3/8 "	9 mm	5.4 cm	3.7 cm	3.6 cm	3.1 cm	22 mm	Uus
620.686.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	11 mm	5.6 cm	4.0 cm	3.6 cm	3.3 cm	24 mm	Uus
620.688.00.1	15	20 mm	1/2 "	11 mm	5.6 cm	4.2 cm	3.5 cm	3.5 cm	24 mm	Uus
620.689.00.1	15 / 20	20 mm	3/4 "	16 mm	5.8 cm	3.2 cm	3.5 cm	3.6 cm	30 mm	Uus
620.693.00.1	20	25 mm	3/4 "	15 mm	5.9 cm	4.5 cm	3.5 cm	3.8 cm	30 mm	Uus
620.694.00.1	20 / 25	25 mm	1 "	20 mm	6.3 cm	5.2 cm	3.5 cm	4.3 cm	38 mm	Uus