


Geberit FlowFit ühenduspõlv 90°



Näitlik pilt



Kasutuseesmärk

- Külma ja sooja joogivee jaoks
- Ilma jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Jäätumisvastase ainega jahutus- ja küttevee jaoks
- Kasutus- ja töötlemisvee jaoks
- Vihmaveele pH-väärtusega > 6,0
- Mereveele
- Kustutusveele (märg)
- Kustutusveele (märg/kuiv, kuiv)
- Kemikaalidele ja tehnilistele vedelikele
- Suruõhule (õli puhtusklass 0–3)
- Alarõhule
- Inertgaasile (nt lämmastik)

- Majapidamistehnikale, tööstusele ja laevaehituseks

Omadused

- Pressimisindikaator
- Mittepressituna ebatihed
- Kolm kinnituspunkti
- Pliivaba
- O-rõngas EPDM-st
- Läbipaistva kaitsekorgiga pressliitmik
- Läbipaistva kaitsekorgiga keere

Tehnilised andmed

Materjal | Pliivaba punapronks (CuSn4Zn2PS)

Täiendavalt tellida

- Geberit helisummutus-alus ühenduspõlvele 90° ühekordne

Tootenumber	DN	d, Ø	Rp	arc	L	L1	I	I1	Z	
620.800.00.1	12	16 mm	3/8"	90°	5.2 cm	6 cm	1.9 cm	1.5 cm	2.7 cm	Uus
620.750.00.1	12	16 mm	3/8"	90°	3.6 cm	6 cm	1.9 cm	1.3 cm	2.7 cm	Uus
620.760.00.1	12	16 mm	1/2"	90°	3.6 cm	6 cm	1.9 cm	1.3 cm	2.8 cm	Uus
620.810.00.1	12	16 mm	1/2"	90°	5.2 cm	6 cm	1.9 cm	1.5 cm	2.7 cm	Uus
620.770.00.1	12	16 mm	1/2"	90°	7.8 cm	6.8 cm	1.9 cm	3 cm	3.5 cm	Uus
620.751.00.1	15	20 mm	3/8"	90°	3.6 cm	6 cm	1.9 cm	1.3 cm	2.7 cm	Uus
620.801.00.1	15	20 mm	3/8"	90°	5.2 cm	6 cm	1.9 cm	1.5 cm	2.7 cm	Uus
620.761.00.1	15	20 mm	1/2"	90°	3.6 cm	6.3 cm	1.9 cm	1.3 cm	3.1 cm	Uus
620.811.00.1	15	20 mm	1/2"	90°	5.2 cm	6 cm	1.9 cm	1.7 cm	3.1 cm	Uus
620.771.00.1	15	20 mm	1/2"	90°	7.8 cm	7.3 cm	1.9 cm	3 cm	4 cm	Uus
620.821.00.1	15	20 mm	3/4"	90°	5.2 cm	6.3 cm	1.9 cm	1.9 cm	3 cm	Uus
620.802.00.1	20	25 mm	3/4"	90°	5.2 cm	6.7 cm	1.9 cm	1.9 cm	3.4 cm	Uus