

HOOLITSEGE OMA VANNITOA EEST JA VANNITUBA HOOLITSEB TEIE EEST

Vannitoota puhtana hoidmine ei ole ainult hügieeniküsimus. Õige hoolduse korral peab kogu vannitoasisustus paremini ning kauem vastu. Tuleb vaid järgida allolevaid nõuandeid.

VANNID

Mustuse ja katlakivi ladestumise vältimiseks tuleb vanni iga kord pärast kasutamist puhastada. Kasutada lahjat puhastusainet, nt nõudepesuvedelikku, ja kanda see pinnale pehme harja või pesukäsnaga. Loputada käsidušiga. Värvimuutusega kohti puhastada sidrun- või äädikhappega. Kanda niiskele lapile veidi hapet ja hõõruda plekki. Loputada põhjalikult. Katlakivi saab kõige lihtsamini ja turvalisemalt eemaldada majapidamisäädikaga. Kanda veidi äädikat niiskele lapile ja hõõruda plekki, loputades seejärel põhjalikult.



Meie vannid on saadaval ka „Glazeplus“ pinnatöötlu- sega. See on kristallselge polümeerikiht, mis kaitseb teie vanni pinda mustuse ja katlakivi eest, lihtsustades puhastamist ja vähendades vajamineva pesuvahendi hulka.



Bette Glazeplus pinnatöötlu- sega vannipindu tuleb kaitsta viimistlus- või renoveerimistöõde ajal, sest ehitajate kasutatavad kemi - kaalid võivad läiget kahjustada. Bette Glazeplus töötlu- sega pindu tuleb puhastada lahja puhastusaine ja pehme lapi, MITTE aga mikrokiudlapiga.

Kui on vaja pesta või leotada rõivaid, tuleb kasutada lahjat, soovitatavalt vedelat õrnade esemete puhastamiseks ettenähtud käsipesuainet. Kanged pesu- ja eelleotusained võivad kahjustada vanniemaili.

Mitte kunagi ei tohi kasutada terasvilla, abrasiivseid käsni ega abrasiivseid puhastusaineid, mis sisaldavad kloori või fosfaate, nõudepesuvahendit või pesumasin- nas kasutatavat pesuvahendit.



VANNITOAMÖÖBEL

Gustavsbergi vannitoamööbel on veekindel, kuid seda ei tohi veega üle valada. Vältida tuleb mööbli paigutamist otse vanni või duši kõrvale ilma sobiva kaitsva dušisirmiga. Vett ei tohi jätta pindadele, vaid see tuleb kohe ära pühkida. Puhastada lahja puhastusaine ja pehme lapiga.

SANITAARKERAAMIKA

Sanitaartehnika valmistamiseks kasutatav portselan on üks lihtsamini hooldatavaid materjale. Kui valida Ceramicplus-pinnatöötusega tooted, on seda veelgi lihtsam puhtana hoida. Mustuse ja katlakivi ladestumise vältimiseks tuleb sanitaarkeraamikat sageli puhastada. Kui tavaline puhastusaine ei anna soovitud tulemusi, võib püüda puhastada sidrun- või äädikhappega. Lahjendada vastavalt tootja juhisteile ja kanda WC-poti pinnale. Pühkida/hõõruda niiske pind kuivaks ja loputada põhjalikult. Katlakivi eemaldamiseks kasutada majapidamisäädikat. Lahjendada vastavalt tootja juhistele. Veelgi paremaid tulemusi annab soojendatud äädikaga puhastamine.

Mitte kunagi ei tohi kasutada abrasiivseid puhastusaineid. Aja jooksul kahjustavad need glasuuritud pinda. Samuti ei tohi kasutada kangeid leeliseid ega leelisepõhiseid ummistuste eemaldusvahendeid, mis võivad kahjustada portselanpinda ja keskkonda. Kütmata ruumides olevate WC-pottide loputuspaak tuleb tühjendada ja kuivaks pühkida. Valada vesilukku umbes 4 dl antifriisi. Kasutada keskkonnasäästlikku toodet.



Sanitaarkeraamika Ceramicpluspinnatöötus

C+ on pinnatöötus, mis muudab pindade puhtana hoidmise veelgi lihtsamaks. Pinnatöötus suleb portselanpinna poorid nii, et vee molekulid tõmbuvad eeskätt omavahel, mitte Ceramicplus pinnakattega. Nii ei kogune vesi Ceramicplus'iga kaetud pinnale, vaid voolab seda mööda alla, võttes oma teel kaasa kogu mustuse. Sanitaarkeraamika puhtana hoidmiseks piisab kord päevas pehme lapi/harjaga puhastamisest ja võib-olla vähese lahja pesuaine kasutamisest. Kui katlakivi eemaldamiseks on vaja midagi kangemat ja tõhusamat, võib kasutada äädikapõhist puhastusainet. Mitte kunagi ei tohi kasutada abrasiivseid ega talgipõhiseid tooteid (pH-arvuga üle 10). Muus osas tuleb järgida samu hoolduspõhimõtteid nagu tavalise sanitaarkeraamika puhastamisel (vt eespool). WC-poti puhastamiseks ei tohi kasutada ega WC-potist alla uhtuda selliseid keskkonnaohtlikke aineid, nagu lahustid, kanged kemikaalid või mürgid. Need kahjustavad keskkonda ja võivad olla kahjulikud ka C+ pinnatöötusele. Kui selliseid aineid on kasutatud ja WC-potist alla uhtunud, kaotab WC-poti garantii kehtivuse.



WC-POTI PRILL-LAUD

Prill-laudade puhastamiseks kasutada seebivett või lahjat puhastusainet. Mitte kunagi ei tohi kasutada klooripõhiseid ega abrasiivseid puhastusaineid. Pärast puhastamist kuivatada pinnad puhta lapiga. Kui plekid jäävad alles, tuleb neid korduvalt hõõruda seebivette kastetud lapiga. Meie WC-pottide pehmete ja kõvade prill-laudade materjal on läbinisti värvitud ja see värv ei tohiks prill-laua õigel kasutamisel luituda. Kõva prill-laua alumine külg võib määrduda, kui seda ei puhastata korrapäraselt. Prill-laua esialgset välimust saab tavaliselt taastada, kui seda poleerida mitteabrasiivse autopoleeraine ja pehme lapiga. Pärast WC-poti puhastamist tuleks potikaas ja prill-laud mõneks ajaks üles jätta, et puhastusaine ja vee jäägid saaksid kuivada/aurustada. NB! Puhastades sanitaartehnika pindu puhastusainetega kasuta alati kummikindaid.

SEGISTID

Segistite puhtaks pühkimine, soovitavalt kohe peale kasutamist, tuleks muuta harjumuseks. Nii saab vältida segistite puhastamisel kangete puhastusainete kasutamist, mis on kahjulikud ka keskkonnale. Katlakivi ja inetud plekid saab eemaldada pehme lapiga. Kroomitud ja anodeeritud pindu tuleb regulaarselt puhastada vedela, neutraalse pH-ga pesuaine- või seebiveega. Kuivatada pehme kuiva lapiga. Kui katlakivi ikkagi tekib, siis kasutada tavalist majapidamisäädikat ja loputada põhjalikult veega.




NB:

- Igasugused abrasiivsed tooted, nt terasvill, karedad käsnad, küürimispulber jms muudavad pinna tuhniks ja kriimuliseks
- Mitte kunagi ei tohi kasutada hapet, kloori ega alkoholi sisaldavaid puhastusaineid, sest need jätavad inetuid plekke ja kahjustavad pindu. Kui mingit sellist puhastusainet kasutatakse segisti lähedal, tuleb segistit kindlasti kaitsta pritsmete eest.
- Tuleb vältida puhastusaine pihustamist otse segisti suunas sest segisti sisedetailid võivad kahjustuda. Selle asemel tuleb kasutada lappi, mis on nii pehmem kui ka tõhusam.
- Eelkõige tuleb vältida puhastustooteid, mis sisaldavad järgmisi aineid: soolhape, fosforhape, äädikhape ja kloor. Higitamisvastastes vahendites sisalduv alumiiniumkloriid võib põhjustada värvimuutusi.
- Liiga kuum vesi ja kõrgsurvepesu võivad tekitada kahjustusi.
- Külumisohtu korral, nt kütmata majas või suvilas, tuleb segisti enne talveperioodi veest täielikult tühjendada. Segisti võib ka demonteerida ja viia koetavasse ruumi hoiule. Kui kangsegisti tühjendatakse veest, kuid jäetakse oma kohale, tuleb eemaldada segisti tööorgan. Termostaatsegisti korral tuleb eemaldada termostaattööorgan ja jätta segisti avatud asendisse. Kui temperatuur on alla nulli, võib külumisoht tekkida ka veega täidetud segisti transportimisel.

DUŠISEINAD

Dušiseinad on pidevas kokkupuutes vee, seebi, õlide, šampooni ja katlakiviga. Seetõttu on kõik Gustavsbergi dušiseinad „Clear Glass“ pinnakattega – kaitsva väliskihiga, mis lihtsustab puhastamist ja vähendab vajamineva pesuvahendi hulka.

Et vältida katlakivi ladestumist klaasseinte sisepinnale, tuleb seinu iga kord pärast duši kasutamist kummi-kaabitsa või lapiga kuivatada. Põhjalikumaks puhastamiseks kasutada lahjat puhastusainet. Sobivad kõik spetsiaalsed dušipuhastusvahendid, tavalised aknape-suvedelikud või nõudepesuvahendid.



Mitte kunagi ei tohi kasutada atsetooni, happeid, alkoholipõhiseid ega abrasiivseid puhastusaineid.